



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: T6D800  
код: 1SDA060346R1

T6D 800 4p FF

Покупка от Electric Automation Network



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТМАХ В Т6D 800 ЗАКРЕПЛЕННЫ ЧЕТЫРЕ ПОЛЮСА С ПЕРЕДНЕЙ ТЕРМИНАЛЫ

Заказ

ЕАН:	8015644628147
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	280мм
Продукт Чистая Высота:	268мм
Чистый Продукт Глубина:	103.5мм
Продукт Вес Нетто:	12кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	305 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	285 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	370 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	14 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644628147
--------------------------	---------------

## Дополнительная Информация

Механическую Прочность:	Цикл 20000 120 циклов в час
Количество полюсов:	4
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 32 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс Т
Наименование Товара:	Выключатель-разъединитель
Тип Продукта:	СД
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{Вчртенок}$ ):	8 кВ
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_{я}$ ):	1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 750 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток ( $I_{св}$ ):	для 1 с 15 А
Номинальный Непрерывный Ток ( $I_{y}$ ):	800 а
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	Т6
Подходит Для:	Т6
Подходит для класса продукта:	Отлитые В Форму Автоматы Защиты Цепи Случая
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Испытательное Напряжение Максимум ( $U_{тест}$ ):	3500 в
Версия:	Ф

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210015D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0006

## Классификации

Етим 4:	ЕС000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	ЕС000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39121100