



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: T7S1600
код: 1SDA062998R1

T7S 1600 PR332/P LSI In=1600A 3p F F

Покупка от Electric Automation Network



С. Тмакс выключатель T7S 1600 закреплены три полюса с передней терминалы и рычага механизма и твердотельный выпуска В АС PR332/П-БИС 1600 Р

Заказ

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН: | 8015644655471 |
| Количество Минимального Заказа: | 1 шт |
| Номер Таможенного Тарифа: | 85362090 |

Размеры

| | |
|-------------------------|-------|
| Чистая Ширина Изделия: | 210мм |
| Продукт Чистая Высота: | 268мм |
| Чистый Продукт Глубина: | 154мм |
| Продукт Вес Нетто: | 9.7кг |

Информация Контейнер

| | |
|----------------------------|---------|
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 1 шт |
| Уровень Пакет 1 Ширина: | 280 мм |
| Уровень Пакет 1 Высота: | 350 мм |
| Уровень Пакет 1 Длина: | 360 мм |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 11.2 кг |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Уровень пакет 1 Код EAN: | 801564465471 |
|--------------------------|--------------|

Окружающей среды

| | |
|-------------|--|
| Статус Оов: | Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2007 года 2 квартал |
|-------------|--|

Дополнительная Информация

| | |
|---|---|
| Количество полюсов: | 3 |
| Потери Мощности: | при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 77 Вт |
| Основной Тип Продукта: | САЧЕ Тмакс Т |
| Наименование Товара: | Автоматический Выключатель |
| Тип Продукта: | КБ |
| Номинальный Ток (I_N): | 1600 а |
| Номинальное Рабочее Напряжение: | 690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{в\ CS}$): | (220 В АС) 85 ка (230 В АС) 85 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (400 В переменного тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В переменного тока) 50 ка (500 В~) 40 ка (690 В АС) 30 ка |
| Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I_{CW}): | за 1 сек 20 А |
| Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{кр}$): | (220 В АС) 8.5 ка (230 В АС) 8.5 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (400 В переменного тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В переменного тока) 50 ка (500 В~) 40 ка (690 В АС) 30 ка |
| Номинальный Непрерывный Ток (I_Y): | 1600 а |
| Тип Релиза: | Эл |
| Стандарты: | МЭК 60947 |
| Суб-Тип: | T7 |
| Подходит Для: | T7 |
| Подходит для класса продукта: | Отлитые В Форму Автоматы Защиты Цепи Случая |
| Тип Терминального Соединения: | Фиксированные Выключатели Стойка |
| Версия: | Ф |

Сертификаты и декларации (номер документа)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SDC210015D0201 |
| Декларация соответствия - се: | 1SDL000165R0007 |
| Сертификат гл: | 1SDL000163R0055 |
| Информация По RoHS: | 1SDL000201R0001 |

Классификации

| | |
|----------------------------|---|
| Етим 4: | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Етим 5: | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Объект Классификации Кода: | Вопрос |
| СКТУООН: | 39121100 |