



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: T2N160
код: 1SDA065356R1

T2N 160 PR221GP In=100A 4p F F

Покупка от Electric Automation Network



С. Тмакс выключатель T2N 160 закреплены четыре полюса с передней терминалы и твердотельных выхода В АС PR221GP P 100

Заказ

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН: | 8015644681746 |
| Количество Минимального Заказа: | 1 шт |
| Номер Таможенного Тарифа: | 85362090 |

Размеры

| | |
|-------------------------|-------|
| Чистая Ширина Изделия: | 120мм |
| Продукт Чистая Высота: | 130мм |
| Чистый Продукт Глубина: | 70мм |
| Продукт Вес Нетто: | 1.5кг |

Информация Контейнер

| | |
|----------------------------|--------|
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 1 шт |
| Уровень Пакет 1 Ширина: | 128 мм |
| Уровень Пакет 1 Высота: | 135 мм |
| Уровень Пакет 1 Длина: | 143 мм |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 1,6 кг |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Уровень пакет 1 Код EAN: | 8015644681746 |
|--------------------------|---------------|

Дополнительная Информация

| | |
|---|--|
| Электрическая Прочность: | 8000 цикла 120 циклов в час |
| Механическую Прочность: | Цикл 25000 240 циклов в час |
| Количество полюсов: | 4 |
| Потери Мощности: | при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 8 Вт |
| Основной Тип Продукта: | САЧЕ Тмакс Т |
| Наименование Товара: | Автоматический Выключатель |
| Тип Продукта: | КБ |
| Номинальный Ток (I_N): | 100 А |
| Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{Vчртенок}$): | 8 кВ |
| Номинальное Напряжение Изоляции (U_N): | 800 в |
| Номинальное Рабочее Напряжение: | 690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 500 В DC |
| Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{в CS}$): | (220 В AC) 65 ка (230 В AC) 65 ка (380 В AC) 36 ка (400 В AC) 36 ка (415 в~) 36 ка (440 В AC) 30 ка (500 В переменного тока) 25 ка |
| Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{кР}$): | (220 В AC) 6.5 ка (230 В AC) 6.5 ка (380 В AC) 36 ка (400 В AC) 36 ка (415 в~) 36 ка (440 В AC) 30 ка (500 В переменного тока) 25 ка (690 В AC) 6 кА (250 В DC) 2 полюса в серии 36 ка (250 В DC) 3 полюса в серии 40 ка (500 В DC) 3 полюса в серии 36 ка |
| Номинальный Непрерывный Ток (I_y): | 160 а |
| Тип Релиза: | Эл |
| Стандарты: | МЭК 60947 |
| Суб-Тип: | T2 |
| Тип Терминального Соединения: | Фиксированные Выключатели Стойка |
| Испытательное Напряжение Максимум ($U_{тест}$): | 3000 в |
| Версия: | Ф |

Сертификаты и декларации (номер документа)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SDC210033D0202 |
| Декларация соответствия - се: | 1SDL000165R0002 |
| Сертификат гл: | 1SDL000163R0059 |

Классификации

| | |
|----------------------------|----------|
| Объект Классификации Кода: | Вопрос |
| СКТУООН: | 39121100 |