



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E2.2B2000  
код: 1SDA071030R1

E2.2B 2000 Экип G Привет-Touch LSIG  
3р F HR

Покупка от Electric Automation Network



Выключатель EMAX2 SAЧЕ с E2.2B 2000 закреплены три полюса с задней горизонтальной и твердотельных выхода В переменного тока экип/г/хай-штрих-LSIG Р 2000 оснащен: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

#### Заказ

ЕАН:	8015644748807
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	276мм
Продукт Чистая Высота:	371мм
Чистый Продукт Глубина:	270мм
Продукт Вес Нетто:	45кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм

Уровень Пакет 1 Длина:	515 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	46 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644609139

## Дополнительная Информация

Тока Типа:	Переменного тока
Электрическая Прочность:	Уэ =< 440 в цикле 10000 Уе = 500 ... 690 цикла в 8000 30 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 25000 60 циклов в час
Количество полюсов:	3
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 212 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское sace Emax 2
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (Y <sub>n</sub> ):	2000 года
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>вч</sub> чертенок):	соотв. с IEC 60947-2 12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (У <sub>я</sub> ):	ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (Y <sub>в CS</sub> ):	(220 В AC) 42 ка (230 В AC) 42 ка (380 В AC) 42 ка (400 В AC) 42 ка (415 в~) 42 ка (440 В переменного тока) 42 ка
Номинальный сервис короткое замыкание ломая емкость, в % от Icu (на Y <sub>в CS</sub> ):	100 %
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I <sub>сw</sub> ):	для 1 с 42 ка за 3 с 42 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (Y <sub>кр</sub> ):	(400 В AC) 42 ка (415 в~) 42 ка (440 В переменного тока) 42 ка (500 В переменного тока) 42 ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 42 ка (690 В AC) 42 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I <sub>y</sub> ):	2000 года
Номинальное Напряжение (У <sub>p</sub> ):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	E2.2
Тип Терминального Соединения:	Задний плоский горизонтальный
Версия:	Ф

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200023D0204
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0020

## Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос