



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E2.2H2000  
код: 1SDA071057R1

E2.2H 2000 Экип G сенсорный LSIG 3р  
F HR

Покупка от Electric Automation Network



Выключатель EMAX2 CAЧЕ с. E2.2ч 2000 фиксированный трехполюсные с задней горизонтальной и твердотельных выхода В переменного тока экип/г/штрих-LSIG P 2000 оснащен: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

#### Заказ

ЕАН:	8015644749071
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	276мм
Продукт Чистая Высота:	371мм
Чистый Продукт Глубина:	270мм
Продукт Вес Нетто:	45кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм

Уровень Пакет 1 Длина:	515 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	46 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644609139

## Дополнительная Информация

Тока Типа:	Переменного тока
Электрическая Прочность:	U <sub>э</sub> = < 440 в цикле 10000 U <sub>е</sub> = 500 ... 690 цикла в 8000 30 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 25000 60 циклов в час
Количество полюсов:	3
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 212 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское sace Emax 2
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I <sub>н</sub> ):	2000 года
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>в.чертенок</sub> ):	соотв. с IEC 60947-2 12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U <sub>я</sub> ):	ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (I <sub>в.св</sub> ):	(220 В AC) 100-ка (230 В AC) 100-ка (380 В AC) 100-ка (400 В AC) 100-ка (415 в~) 100 ка (440 В AC) 100-ка (500 В AC) 85 ка (660 В переменного тока) 85 ка (690 В AC) 85 ка
Номинальный сервис короткое замыкание ломая емкость, в % от I <sub>сн</sub> (на I <sub>в.св</sub> ):	100 %
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I <sub>св</sub> ):	для 1 с 85 ка за 3 с 75 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (I <sub>кр</sub> ):	(400 В AC) 100-ка (415 в~) 100 ка (440 В AC) 100-ка (500 В AC) 85 ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 85 ка (690 В AC) 85 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I <sub>у</sub> ):	2000 года
Номинальное Напряжение (U <sub>р</sub> ):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	E2.2

Тип Терминального Соединения:	Задний плоский горизонтальный
Версия:	Ф

### Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200023D0204
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0020

### Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос