



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: E2.2N2500
код: 1SDA071069R1

E2.2N 2500 Экип Привет-Touch LSIG 3р
F HR

Покупка от Electric Automation Network



Выключатель EMAX2 CA4E с. E2.2л 2500 закреплены три полюса с задней горизонтальной и твердотельных выхода В переменного тока экип/привет-сенсорный-LSIG P 2500 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

Заказ

ЕАН:	8015644749194
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	276мм
Продукт Чистая Высота:	371мм
Чистый Продукт Глубина:	270мм
Продукт Вес Нетто:	60кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм

Уровень Пакет 1 Длина:	615 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	46 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644609139

Дополнительная Информация

Тока Типа:	Переменного тока
Электрическая Прочность:	U _э = < цикл 440 в 8000 U _е = 500 ... 690 цикла в 7000 30 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 20000 60 циклов в час
Количество полюсов:	3
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 267 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское sace Emax 2
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I _н):	2500 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{в.чертенок}):	соотв. с IEC 60947-2 12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U _я):	ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (I _{в.св}):	(220 В АС) 66 ка (230 В АС) 66 ка (380 В АС) 66 ка (400 В АС) 66 ка (415 в~) 66 ка (440 В АС) 66 ка (500 В АС) 66 ка (660 В переменного тока) 66 ка (690 В АС) 66 ка
Номинальный сервис короткое замыкание ломая емкость, в % от I _{сн} (на I _{в.св}):	100 %
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I _{св}):	для 1 с 66 ка на 3 с 50 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (I _{кр}):	(400 В АС) 66 ка (415 в~) 66 ка (440 В АС) 66 ка (500 В АС) 66 ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 66 ка (690 В АС) 66 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I _у):	2500 а
Номинальное Напряжение (U _р):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	E2.2

Тип Терминального Соединения:	Задний плоский горизонтальный
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200023D0204
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0020

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос