



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E4.2S4000  
код: 1SDA072552R1

E4.2S 4000 Экип Dip LSI 3р WMP

Покупка от Electric Automation Network



Движущиеся части С. САЧЕ выключатель EMAX2 E4.2С 4000 трехполюсные с полупроводниковым выхода В переменного тока экип/ДИП-ЛСИ Р 4000 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

#### Заказ

ЕАН:	8015644764029
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	425мм
Продукт Чистая Высота:	425мм
Чистый Продукт Глубина:	383мм
Продукт Вес Нетто:	64кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм

Уровень Пакет 1 Длина:	1127 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	67 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644609139

## Дополнительная Информация

Тока Типа:	Переменного тока
Электрическая Прочность:	U <sub>э</sub> =< цикл 440 в 5000 U <sub>е</sub> = 500 ... 690 цикла в 4000 20 циклов в час
Механическую Прочность:	15000 цикла 60 циклов в час
Количество полюсов:	3
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 900 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское sace Emax 2
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	ПМПБ
Номинальный Ток (I <sub>н</sub> ):	4000 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>в.чертенок</sub> ):	соотв. с IEC 60947-2 12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U <sub>я</sub> ):	ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (I <sub>в.св</sub> ):	(220 В АС) 85 ка (230 В АС) 85 ка (380 В АС) 85 ка (400 В АС) 85 ка (415 В АС) 85 ка (440 В АС) 85 ка (500 В АС) 66 ка (660 В переменного тока) 66 ка (690 В АС) 66 ка
Номинальный сервис короткое замыкание ломая емкость, в % от I <sub>сн</sub> (на I <sub>в.св</sub> ):	100 %
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I <sub>св</sub> ):	для 1 с 66 ка на 3 с 50 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (I <sub>кр</sub> ):	(400 В АС) 85 ка (415 В АС) 85 ка (440 В АС) 85 ка (500 В АС) 66 ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 66 ка (690 В АС) 66 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I <sub>у</sub> ):	4000 а
Номинальное Напряжение (U <sub>р</sub> ):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	E4.2

Версия:	Вт
---------	----

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200023D0204
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0021

## Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос