



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E6.2V5000  
код: 1SDA072630R1

E6.2V 5000 Экип G Привет-Touch LSIG  
3р WMP

Покупка от Electric Automation Network



Движущиеся части для С. выключатель САЧЕ E6 EMAX2.2B 5000 трехполюсные с полупроводниковым выхода В переменного тока экип/г/хай-штрих-LSIG P 5000 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрото

### Заказ

ЕАН:	8015644764807
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	803мм
Продукт Чистая Высота:	425мм
Чистый Продукт Глубина:	383мм
Продукт Вес Нетто:	116кг

### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	1257 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	129 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644609139
--------------------------	---------------

## Дополнительная Информация

Тока Типа:	Переменного тока
Электрическая Прочность:	U <sub>э</sub> =< цикл 440 в 3000 U <sub>е</sub> = 500 ... 690 цикла в 2000 10 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 12000 60 циклов в час
Количество полюсов:	3
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 850 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское sace Emax 2
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	ПМПБ
Номинальный Ток (I <sub>н</sub> ):	5000 в
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>в</sub> чертенок):	соотв. с IEC 60947-2 12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U <sub>я</sub> ):	ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (I <sub>в</sub> CS):	(220 В AC) 150 ка (230 В AC) 150 ка (380 В AC) 150 ка (400 В AC) 150 ка (415 В AC) 150 ка (440 В AC) 150 ка (500 в~) 130 ка (660 В переменного тока) 100-ка (690 В AC) 100-ка
Номинальный сервис короткое замыкание ломая емкость, в % от I <sub>сн</sub> (на I <sub>в</sub> CS):	100 %
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I <sub>св</sub> ):	для 1 x 100 ка за 3 сек 100 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (I <sub>кр</sub> ):	(400 В AC) 150 ка (415 В AC) 150 ка (440 В AC) 150 ка (500 в~) 130 ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 130 ка (690 В AC) 100-ка
Номинальный Непрерывный Ток (I <sub>γ</sub> ):	5000 в
Номинальное Напряжение (U <sub>р</sub> ):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	E6.2
Версия:	ВТ

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200023D0204
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0022

## Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос