



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E1.2B800  
код: 1SDA072721R1

E1.2B 800 Ekip Dip LI 4p WMP

Покупка от Electric Automation Network



Движущиеся части С. САЧЕ выключатель EMAX2 E1.2B 800 четырех-полюсный, с полупроводниковым выхода В переменного тока экип/погружение-ли Р 800 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

### Заказ

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН:                            | 8015644765712 |
| Количество Минимального Заказа: | 1 шт          |
| Номер Таможенного Тарифа:       | 85362090      |

### Размеры

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Чистая Ширина Изделия:  | 348мм   |
| Продукт Чистая Высота:  | 363.5мм |
| Чистый Продукт Глубина: | 271мм   |
| Продукт Вес Нетто:      | 14кг    |

### Информация Контейнер

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 1 шт   |
| Уровень Пакет 1 Ширина:  | 515 мм |
| Уровень Пакет 1 Высота:  | 600 мм |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Уровень Пакет 1 Длина:     | 785 мм        |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 23 кг         |
| Уровень пакет 1 Код EAN:   | 8015644609139 |

## Дополнительная Информация

|  |  |
|--|--|
| Тока Типа:   | Переменного тока   |
| Электрическая Прочность:   | Уэ =< цикл 440 в 8000<br>Уе = 500 ... 690 цикла в 8000<br>30 циклов в час  |
| Механическую Прочность:  | Цикл 20000<br>60 циклов в час  |
| Нейтральный Полюс Текущая ([%Me]):   | 100 %  |
| Количество полюсов:  | 4  |
| Потери Мощности:   | при номинальных условиях эксплуатации на Полюс<br>100 Вт   |
| Основной Тип Продукта:   | Итальянское sace Emax 2  |
| Наименование Товара:   | Автоматический Выключатель   |
| Тип Продукта:  | ПМПБ   |
| Номинальный Ток (Я <sub>n</sub> ):   | 800 а  |
| Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>вч</sub> чертенок):              | соотв. с IEC 60947-2 12 кВ   |
| Номинальное Напряжение Изоляции (У <sub>я</sub> ):                                       | ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1000 В  |
| Номинальное Рабочее Напряжение:  | 690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА   |
| Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я <sub>в CS</sub> ):                | (220 В AC) 42 ка<br>(230 В AC) 42 ка<br>(380 В AC) 42 ка<br>(400 В AC) 42 ка<br>(415 в~) 42 ка<br>(440 В переменного тока) 42 ка<br>(500 В переменного тока) 42 ка<br>(660 В переменного тока) 42 ка<br>(690 В AC) 42 ка |
| Номинальный сервис короткое замыкание ломая емкость, в % от Icu (на Я <sub>в CS</sub> ): | 100 %  |
| Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I <sub>сw</sub> ):                        | для 1 с 42 ка<br>за 3 с 24 ка  |
| Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я <sub>кр</sub> ):              | (400 В AC) 42 ка<br>(415 в~) 42 ка<br>(440 В переменного тока) 42 ка<br>(500 В переменного тока) 42 ка<br>(525 в ПЕРЕМ. тока) 42 ка<br>(690 В AC) 42 ка  |
| Номинальный Непрерывный Ток (I <sub>y</sub> ):   | 800 а  |
| Номинальное Напряжение (У <sub>p</sub> ):  | 690 в  |
| Тип Релиза:  | Эл   |
| Стандарты:   | МЭК 60947  |

|          |      |
|----------|------|
| Суб-Тип: | E1.2 |
| Версия:  | Вт   |

### Сертификаты и декларации (номер документа)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SDC200023D0204 |
| Декларация соответствия - се:    | 1SDL000165R0019 |

### Классификации

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Етим 4:                    | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Етим 5:                    | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Объект Классификации Кода: | Вопрос  |