



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: C2SS3-30B-11  
код: 1SFA619202R3076

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ # C2SS3-30B-11

Покупка от Electric Automation Network



Компактный переключатель - 2-пос Возвращение С до Б - Короткая ручка - черный - без подсветки - хромированный металл - 1НО+1НЗ

Заказ

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН:                            | 7320500246696 |
| Количество Минимального Заказа: | 10 шт         |
| Номер Таможенного Тарифа:       | 85369001      |

Размеры

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Чистая Ширина Изделия:  | 0.030м  |
| Продукт Чистая Высота:  | 0.030м  |
| Чистый Продукт Глубина: | 0.072м  |
| Продукт Вес Нетто:      | 0.032кг |

Информация Контейнер

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Уровень Пакет 1 Единицы:   | 10 шт    |
| Уровень Пакет 1 Ширина:    | 0,1 м    |
| Уровень Пакет 1 Высота:    | 0.03 м   |
| Уровень Пакет 1 Длина:     | 0,1 м    |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 0.032 кг |
| Уровень Пакет 2 Единицы:   | 10       |

## Окружающей среды

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Температура Окружающего Воздуха: | Эксплуатации -25 ... +70 °С<br>Хранения -30 ... +85 °С          |
| Статус Оов:                      | Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки |

## Дополнительная Информация

|  |   |
|--|---|
| Тип Привода:                                     | Короткая ручка  |
| Материал Безеля / Люнета:                        | Хромированный металл  |
| Блок:  | 1НО+1НЗ   |
| Цвет:  | Черный  |
| Степень защиты:                                  | соотв. в 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 и вспомогательными стержнями IP20 |
| Функции:   | Однократно  |
| Статус ИИТ-публикации:                           | Уровень 0 - включена информация   |
| Освещение:                                       | Несветовые  |
| Механическую Прочность:                          | 0,5 млн.  |
| Количество вспомогательных контактов, НЗ:        | 1   |
| Количество вспомогательных контактов:            | 1   |
| Основной Тип Продукта:                           | C2SS3   |
| Наименование Товара:                             | Селектор  |
| Ассортимент Продукции:                           | Компактный  |
| Тип Продукта:                                    | C2SS  |
| Номинальная частота (F):                         | Цепи Питания 50 Гц<br>Цепи Питания 60 Гц                                    |
| Номинальный рабочий ток AC-15 (я <sub>e</sub> ): | (220 / 240 В) 1 А<br>(24 / 127В) 1,5 А                                      |
| Номинальный рабочий ток DC-13 (я <sub>e</sub> ): | (125 В) 0,2 А<br>(24 В) 0,3 А   |
| Дата Утверждения RoHS:                           | 0626 5  |
| Пружинным Возвратом От:                          | С в В   |
| Подфункции:                                      | 3-позиционный   |

## Сертификаты и декларации (номер документа)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SFC151003C0201 |
| Декларация соответствия - се:    | 1SFA1-70        |
| Информация По RoHS:              | 1SFC151012D0202 |

## Классификации

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Етим 4:                    | ЕС002024 - Аксессуары для управления схема устройства |
| Етим 5:                    | ЕС002024 - Аксессуары для управления схема устройства |
| Объект Классификации Кода: | С   |
| СКТУООН:                   | 39121500  |