



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: C3SS3-10R-20
код: 1SFA619212R1021

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ # C3SS3-10R-20

Покупка от Electric Automation Network



Компактный переключатель - 3-поз фиксированных А и В вернуться С к В -
Короткая ручка - Красный - без подсветки - черный пластик - 2НО

Заказ

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН: | 7320500247167 |
| Количество Минимального Заказа: | 10 шт |
| Номер Таможенного Тарифа: | 85369001 |

Размеры

| | |
|-------------------------|---------|
| Чистая Ширина Изделия: | 0.030м |
| Продукт Чистая Высота: | 0.030м |
| Чистый Продукт Глубина: | 0.072м |
| Продукт Вес Нетто: | 0.024кг |

Информация Контейнер

| | |
|----------------------------|----------|
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 10 шт |
| Уровень Пакет 1 Ширина: | 0,1 м |
| Уровень Пакет 1 Высота: | 0.03 м |
| Уровень Пакет 1 Длина: | 0,1 м |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 0.024 кг |

| | |
|--------------------------|----|
| Уровень Пакет 2 Единицы: | 10 |
|--------------------------|----|

Окружающей среды

| | |
|----------------------------------|---|
| Температура Окружающего Воздуха: | Эксплуатации -25 ... +70 °C Хранения -30 ... +85 °C |
| Статус Оов: | Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки |

Дополнительная Информация

| | |
|--|---|
| Тип Привода: | Короткая ручка |
| Материал Безеля / Люнета: | Черный пластик |
| Блок: | 2НО |
| Цвет: | Красный |
| Степень защиты: | соотв. в 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 и вспомогательными стержнями IP20 |
| Функции: | Поддерживается/Однократно |
| Статус ИИТ-публикации: | Уровень 0 - включена информация |
| Освещение: | Несветовые |
| Сохранили Позиции: | А, Б |
| Механическую Прочность: | 0,5 млн. |
| Количество вспомогательных контактов: | 2 |
| Основной Тип Продукта: | С3SS3 |
| Наименование Товара: | Селектор |
| Ассортимент Продукции: | Компактный |
| Тип Продукта: | С3SS |
| Номинальная частота (F): | Цепи Питания 50 Гц Цепи Питания 60 Гц |
| Номинальный рабочий ток AC-15 (я _e): | (220 / 240 В) 1 А (24 / 127В) 1,5 А |
| Номинальный рабочий ток DC-13 (я _e): | (125 В) 0,2 А (24 В) 0,3 А |
| Дата Утверждения RoHS: | 0626 5 |
| Пружинным Возвратом От: | С в В |
| Подфункции: | 3-позиционный |

Сертификаты и декларации (номер документа)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SFC151003C0201 |
| Декларация соответствия - се: | 1SFA1-70 |
| Информация По RoHS: | 1SFC151012D0202 |

Классификации

| | |
|----------------------------|---|
| Етим 4: | ЕС002024 - Аксессуары для управления схема устройства |
| Етим 5: | ЕС002024 - Аксессуары для управления схема устройства |
| Объект Классификации Кода: | С |
| СКТУООН: | 39121500 |