Артикул: C3SS3-10U-20
код: 1SFA619212R1027

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ # C3SS3-10U-20

Покупка от Electric Automation Network

Компактный переключатель - 3-пос фиксированных A и B вернуться C к B - Короткая ручка - серый - без подсветки - черный пластик - 2НО

Заказ

EAH:	7320500247181
Количество Минимального Заказа:	10 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85369001

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.030м
Продукт Чистая Высота:	0.030м
Чистый Продукт Глубина:	0.072м
Продукт Вес Нетто:	0.024кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	10 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0,1 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.03 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0,1 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.024 кг

Уровень Пакет 2 Единицы:	10

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +70 °C Хранения -30 ... +85 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/EC 18 августа 2005 г. и поправки

Дополнительная Информация

Тип Привода:	Короткая ручка
Материал Безеля / Люнета:	Черный пластик
Блок:	2НО
Цвет:	Серый
Степень защиты:	соотв. в 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 и вспомогательными стержнями IP20
Функции:	Поддерживается/Однократно
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Освещение:	Несветовые
Сохранили Позиции:	А, Б
Механическую Прочность:	0,5 млн.
Количество вспомогательных контактов:	2
Основной Тип Продукта:	C3SS3
Наименование Товара:	Селектор
Ассортимент Продукции:	Компактный
Тип Продукта:	C3SS
Номинальная частота (F):	Цепи Питания 50 Гц Цепи Питания 60 Гц
Номинальный рабочий ток AC-15 ($я_e$):	(220 / 240 В) 1 А (24 / 127В) 1,5 А
Номинальный рабочий ток DC-13 ($я_e$):	(125 В) 0,2 А (24 В) 0,3 А
Дата Утверждения RoHS:	0626 5
Пружинным Возвратом От:	С в В
Подфункции:	3-позиционный

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SFC151003C0201
Декларация соответствия - ce:	1SFA1-70
Информация По RoHS:	1SFC151012D0202

Классификации

Етим 4:	EC002024 - Аксессуары для управления схема устройства
Етим 5:	EC002024 - Аксессуары для управления схема устройства
Объект Классификации Кода:	C
СКТУООН:	39121500