



Артикул: 1SL0874A00

IP55-Smooth-LOW TR LID-160X135X77-1 / 4TS

Покупка от Electric Automation Network

ЗАЩИТЫ IP65-ГЛАДКОЙ НИЗКОЙ КРЫШКОЙ-160X135X77-1 ТР/4К - ПРИЛОЖЕНИЯ GWT 650°C

Заказ

EAH:	8000126233902
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85381000

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.16м
Продукт Чистая Высота:	0.135м
Чистый Продукт Глубина:	0.077м
Продукт Вес Нетто:	0.331кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	24 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0,59 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0,35 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0,4 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	7.95 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8000126233926

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве EC 2002/95/EC 18 августа 2005 года и поправка после 2006-01-01
,	августа 2005 года и поправка после 2006-01-01

Дополнительная Информация

Цвет:	серый RAL7035
Степень защиты:	Защиты IP65
Материал Корпуса:	термопластичный
Тип Установки:	Настенного монтажа
Основной Тип Продукта:	Водонепроницаемые Коробки
Наименование Товара:	Водонепроницаемые Коробки
Класс Защиты:	Изолированные

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SLC001001D0905
Декларация соответствия - се:	1SLT100031D0200
Информация По RoHS:	1SLT00014R4E0

Классификации

Етим 4:	EC002600 - Коробка/корпус для монтажа на стену/ потолок
Етим 5:	EC002600 - Коробка/корпус для монтажа на стену/ потолок
Объект Классификации Кода:	У