Электрическая автоматизация
Автоматизация специалистов

Артикул: RBR 122 A-24VAC/DC
код: 1SNA645512R2700

RBR122A-24VAC/DC Interface relay R600
2c/o,A1-A2=24VAC/DC,250V/1mA-8A

Покупка от Electric Automation Network

Весна RBR122A реле 24 В переменного тока/постоянного тока : 24В-постоянного тока / 1DPDT 1 ма до 8А с LED

Заказ

EAH:	4013614508264
Количество Минимального Заказа:	5 шт.
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	12мм
Продукт Чистая Высота:	67.5мм
Чистый Продукт Глубина:	75мм
Продукт Вес Нетто:	0.04кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	5 шт.
Уровень Пакет 1 Ширина:	73 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	71 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	80 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.24 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	3472596455125

Технические

Функции:	Коробку реле интерфейс P600
Подфункции:	Реле со встроенным в светодиод
Выход:	2 C/O (однополюсный на два направления) контакты
Выходной Сигнал:	5 ... 250 В переменного тока / постоянного тока / 1 ма ... 8 В
Номинальное Управляющее Напряжение Питания ($У_c$):	24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА
Тип Терминала:	Пружинные Клеммы

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификата CSA:	CSA_254821
шавка сертификат:	cUR_E352056
Декларация соответствия - ce:	1SND225049C1000
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ФР.ME77.Б.01634
Сертификат ЛР:	LRS_0620042
Удостоверение УР:	UR_E352056

Классификации

Объект Классификации Кода:	K
Етим 4:	EC001437 - реле переключения
Етим 5:	EC001437 - реле переключения
СКТУООН:	39121500
екласс:	7.0 27371601