



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: RBR 111 A-24VAC/DC
код: 1SNA645514R2100

RBR111A-24VAC/DC Interface relay R600 1n/o,A1-
A2=24VAC/DC,250V/10mA-6A,LED

Покупка от Electric Automation Network



Весна RBR111A реле 24 В переменного тока/постоянного тока : 24В-
постоянного тока / 10 ма до 6А 1НО со светодиодной

Заказ

ЕАН:	4013614508288
Количество Минимального Заказа:	10 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	6мм
Продукт Чистая Высота:	67.5мм
Чистый Продукт Глубина:	75мм
Продукт Вес Нетто:	0.02кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	10 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	73 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	71 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	80 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.23 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	3472596455149
--------------------------	---------------

Технические

Функции:	Коробку реле интерфейс Р600
Подфункции:	Реле со встроенным в светодиод
Выход:	1 н/о контакт
Выходной Сигнал:	12 ... 250 В AC / 10 ма ... 6 А
Номинальное Управляющее Напряжение Питания (U_c):	24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА
Тип Терминала:	Пружинные Клеммы

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификата CSA:	CSA_254821
шавка сертификат:	cUR_E352056
Декларация соответствия - се:	1SND225050C1000
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ФР.МЕ77.Б.01634
Сертификат ЛР:	LRS_0620042
Удостоверение УР:	UR_E352056

Классификации

Объект Классификации Кода:	К
Етим 4:	EC001437 - реле переключения
Етим 5:	EC001437 - реле переключения
СКТУООН:	39121500
екласс:	7.0 27371601