



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: CR-M230AC2
код: 1SVR405611R3000

CR-M230AC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-
A2=230VAC, 250V/12A

Покупка от Electric Automation Network



CR-M230AC2 сменные интерфейсные реле от КАД-М (миниатюра) реле диапазона. Это реле работает при 230 В ПЕРЕМ. тока Номинальное напряжение цепей управления и 2 ч/з (однополюсный двухпозиционный) выход с контактами на Номинальный 250 В / 12 А. реле имеет встроенный оранжевая кнопка теста для ручного включения и блокировки выходных контактов. Стандартные розетки, логики розетки, подключаемые модули функции, держатель и маркер доступны в качестве аксессуаров.

Заказ

ЕАН:	4013614497261
Количество Минимального Заказа:	10 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	21.2мм
Продукт Чистая Высота:	35.6мм
Чистый Продукт Глубина:	27.5мм
Продукт Вес Нетто:	0.033кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	10 шт
--------------------------	-------

Уровень Пакет 1 Ширина:	114 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	61 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	50 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,35 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	4013614373206

Технические

Функции:	Вставные миниатюрные реле интерфейс СГ-М
Подфункции:	Реле Вт/встроенный светодиодный
Выход:	2 С/О (однополюсный на два направления) контакты
Выходной Сигнал:	250 В / 12 В
Номинальное Управляющее Напряжение Питания (U _c):	230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС
-------------	-----------------------------------

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CCC:	CCC_2014010303720193
Сертификата CSA:	CSA_2735700
шавка сертификат:	cUR_E244330
Декларация соответствия - се:	1SAD938501-0159
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ЛП.МЕ77.Б.01873
Сертификат ГОСТ:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
Сертификат РМРС:	RMRS_12.04008.250
Информация По RoHS:	1SAA981040-4404
Удостоверение УР:	UR_E244330
Сертификат VDE:	VDE_40040327

Классификации

Объект Классификации Кода:	К
Е-номер:	4005335
Етим 4:	ЕС001437 - реле переключения
Етим 5:	ЕС001437 - реле переключения
СКТУООН:	39121500
екласс:	7.0 27371601