



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: CR-P/M42C
код: 1SVR405652R9000

CR-P / М 42С вставные диодный модуль и красный светодиод, 110VDC, A1 +, A2-

Покупка от Electric Automation Network



В CR-P/М подключите-в 42 градусов модуль-это подключаемый модуль для СГ-П И СГ-М розетки диапазона. Данный модуль обеспечивает защиту от обратной полярности/бесплатные шунтирующего диода и индикация красный светодиод. Номинальное напряжение цепей управления составляет 110 В постоянного тока.

Заказ

ЕАН:	4013614383861
Количество Минимального Заказа:	10 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85389099

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	13мм
Продукт Чистая Высота:	24мм
Чистый Продукт Глубина:	9мм
Продукт Вес Нетто:	0.003кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	10 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	130 мм

Уровень Пакет 1 Высота:	180 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	9 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.032 кг

Технические

Функции:	Аксессуар для реле интерфейс CR-M Аксессуар для реле интерфейс CR-P
Подфункции:	Pluggable модуль функции для PCB и миниатюрное реле розетки
Подфункция 2:	Защита от переплюсовки Безынерционный диод красный светодиод
Выход:	нет
Выходной Сигнал:	нет
Номинальное Управляющее Напряжение Питания (U _c):	110 В DC 110 ... 230 В ПОСТОЯННОГО ТОКА

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	---

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификата CSA:	CSA_262671-2785566
шавка сертификат:	cUR_E244328
Декларация соответствия - се:	1SAD938501-0159
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ЛП.МЕ77.Б.01873
Сертификат ГОСТ:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
Информация По RoHS:	1SAA981042-4403
Удостоверение УР:	UR_E244328

Классификации

Объект Классификации Кода:	К
Етим 4:	EC002586 - Аксессуары для коммутации реле
Етим 5:	EC002586 - Аксессуары для коммутации реле
СКТУООН:	43172000
екласс:	7.0 27379208