



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: CP-ASi/2.8
код: 1SVR427090R0280

CP-ASi / Питание 2,8 В питания: 115 /
230VAC Out: 30.5VDC / 2.8A

Покупка от Electric Automation Network



Ср-АСИ/2.8 источник питания: 115/230В выход: 30.5 постоянного тока/2,8 а

Заказ

ЕАН:	4016779916165
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85044090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	49мм
Продукт Чистая Высота:	132мм
Чистый Продукт Глубина:	107мм
Продукт Вес Нетто:	0.495кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Ширина:	151 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	140 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	65 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.568 кг
Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт

Технические

Функции:	Импульсный блок питания для as-интерфейса
Входное Напряжение (U_B):	85 ... 132 В АС 184 ... 264 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Выходное Напряжение ($U_{из}$):	30.5 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Выходной Ток:	2.8 в
Выходная Мощность:	85 Вт

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	---

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат АСИ:	ASI_ZU-HP.97401
сертификат cUL:	cUL508_E174460
шавка сертификат:	cUR60950_E196145
Декларация соответствия - се:	1SAD938500-0211
Информация По RoHS:	1SAA981061-4401
Сертификат UL:	UL508_E174460
Удостоверение УР:	UR60950_E196145

Классификации

екласс:	7.0 27049002
Етим 4:	ЕС002540 - постоянного тока-источник питания
Етим 5:	ЕС002540 - постоянного тока-источник питания
Объект Классификации Кода:	T