



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: CM-UFD.M22
код: 1SVR560730R3400

CM-UFD.M22 Grid feeding monitoring
relay 3c/o,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC

Покупка от Electric Automation Network



CM-УРФО.Кормление сетке м22 реле контроля 3с/О,Л-Л= 0-540VAC,Л-
П=0-312VAC акк. ЦЕИ 0-21

Заказ

ЕАН:	4016779925167
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	108мм
Продукт Чистая Высота:	90мм
Чистый Продукт Глубина:	67мм
Продукт Вес Нетто:	0.304кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	121 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	99 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	71 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.36 кг

Технические

Функции:	10 минут средние значения Прервал нейтральный мониторинга Над - и мониторинга пониженная И контроль пониженного напряжения Мониторинг ROCOF
Стандарты:	МЭК/EN 60255-1 МЭК/EN 60255-27 По EN 50178
Диапазон Измерения:	0 ... 540 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальное Управляющее Напряжение Питания (U_c):	24 ... 240 В AC/DC
Выход:	3 C/O (однополюсный на два направления) контакты
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС
-------------	-----------------------------------

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	1SAD938502-0210
Сертификат ДЕКРА:	DEKRA_3503336_01
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ДЕ.МЕ77.Б.01825
Информация По RoHS:	1SAA981064-4403

Классификации

Объект Классификации Кода:	Б
Етим 4:	ЕС001438 - реле контроля напряжения
Етим 5:	ЕС001438 - реле контроля напряжения
екласс:	7.0 27371801