Электрик Автоматизация
Автоматизация специалисты

Артикул: CM-MSS.51S
код: 1SVR730712R1300

CM-MSS.51S Therm. Защита электродвигателя. реле 2x1c / o, 24-240VAC / DC

Покупка от Electric Automation Network

См-МСС.51С относится к реле защиты см термистора двигателя. Он работает с номинальным контроль напряжения питания 24 - 240В AC / DC и имеет 2 В/О (однополюсный двухпозиционный) выход с контактами на Номинальный 250 В / 4 А. имеются две цепи датчика контроля температуры с PTC датчики (один или накопительной оценки, настраивается) и работает по замкнутому принципу. Датчик схема этой см-МСС.51С короткого замыкания (настраивается), а также прерывается-провода контролем и могут быть сброшены автоматически, вручную или дистанционно после провала был удален. Это реле защиты сертифицирован в соответствии с директивой ATEX 49/9/EC и снабжено кнопкой тест сброс/. Энергонезависимой памяти неисправности, обнаружения короткого замыкания и Суммарная оценка может быть включен/отключен с помощью DIP-переключателей. Герметичный прозрачный чехол для защиты от несанкционированных изменений доступен как аксессуар. Устройство предлагает технологию винтовое соединение с двойным клетка клеммы.

Заказ

EAH:	4013614496660
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	22.5мм

Продукт Чистая Высота:	85.6мм
Чистый Продукт Глубина:	103.7мм
Продукт Вес Нетто:	0.145кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	97 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	109 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	30 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.172 кг

Технические

Функции:	2 датчик схема Короткого замыкания обнаружения, настраиваемые Энергонезависимой памяти неисправности, настройка Один или накопительная оценка, настраиваемые Динамический прервал обнаружения провода Автоматический, ручной или дистанционный сброс Одобренное atex
Номинальное Управляющее Напряжение Питания ($У_с$):	24 ... 240 В AC/DC
Выход:	2 x 1 с/о или 1 x 2 с/вых контактов, настраиваемые
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы
Номинальный рабочий ток AC-12 ($я_e$):	(230 В) 4 А
Номинальный рабочий ток AC-15 ($я_e$):	(230 В) 3 А
Номинальный рабочий ток DC-12 ($я_e$):	(24 В) 4 А
Номинальный рабочий ток DC-13 ($я_e$):	(24 В) 2 А
Минимальная Переключающая Способность:	24 В 10 ма
Номинальное Напряжение Изоляции ($У_я$):	300 в Измерительная Цепь / Выходная Цепь 300 В Выходная Цепь 1 / Выходная Цепь 2 300 В Цепи Питания / Цепи Измерения 300 В Цепи Питания / Выходной Цепи 300 В
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U\ В_{чертенок}$):	Выходная цепь 1 / Выходная цепь 2 4 кв Выходная цепь 4 кв
Степень защиты:	Корпус IP50 Стержнями IP20
Категория Перенапряжения:	III в
Степень Загрязнения:	3
Короткого Замыкания Защитными Устройствами:	Схемы NC выход - типа F предохранитель 6 В Выходной цепи нет - Тип F предохранители 10 А
Электрическая Прочность:	AC-12 100000 цикл

Механическую Прочность:	Цикл 30000000
Соединительная Способность:	Гибкий 1x 0.5 ... 2.5 мм2 Гибкая 2x 0.5 ... 1.5 мм2 Жесткая 1x 0.5 ... 4 мм2 Жесткие 2x 0.5 ... 2.5 мм2
Момент Затяжки:	0.6 ... 0.8 Н·м
Зачистки Провода Длина:	8 мм
Монтажное Положение:	Любой
Монтаж на DIN-рейку:	С th35-15 (35 x 15 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715 Рейку th35-7.5 (35 x 7,5 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715
Стандарты:	МЭК/EN 60947-8 Ул 508 Компания CSA 22.2 № 14 от

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +60 °C Хранения -40 ... +85 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС

Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Выходная цепь 300 В переменного тока
Контакт рейтинг по UL/CSA для:	Б300
Подключение емкости по UL/CSA для:	Гибкий 1x 18 ... 14 AWG кабель Гибкая 2x 18 ... 16 AWG кабель Жесткая 1x 20 ... 12 AWG кабель Жесткие 2x 20 ... 14 AWG кабель
Момент затяжки ул/КША:	7.08 в·ЛБ

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат atex:	Экспертиза типа ЕС Certificate_TPS_14_ATEX_44254_005_x
Сертификат CB:	CB_DK-40837-УЛ
Сертификат CCC:	CCC_2005010303165479
камней сертификат:	cULus508_20140912-E140448
Декларация соответствия - ce:	1SAD938500-0220
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ДЕ.ME77.Б.01825
Сертификат гл:	GL_13759-14HH
Информация По RoHS:	1SAA981070-4401

Классификации

Объект Классификации Кода:	Б
Етим 5:	EC001446 - реле контроля температуры
екласс:	7.0 27371810