Electric Automation
Automation specialists

Артикул: CM-PFS.P
код: 1SVR740824R9300

CM-PFS.P Three-phase monitoring relay 2c/o, L1-L2-L3=200-500VAC 50/60Hz

Покупка от Electric Automation Network

Реле чередования фаз см-ПФС.П, Ширина 22.5 мм, Диапазон измерения Л1-Л2-Л3=200-500В AC 50/60Гц, питается от измерительного диапазона, 2 ч/з (принцип замкнутой цепи). Устройство предлагает ремонт бесплатная и простая Технология подключения с push-в терминалах.

Заказ

EAH:	4016779876506
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	97 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	109 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	30 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.144 кг

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	22.5мм
Чистый Продукт Глубина:	103.7мм

Продукт Чистая Высота:	85.6мм
Продукт Вес Нетто:	0.119кг

Технические

Функции:	Фаза обнаружения неисправности Контролем чередования фаз
Стандарты:	МЭК/EN 60255-1 МЭК/EN 60255-27 По EN 50178
Диапазон Измерения:	3x200 ... 500 В переменного тока
Номинальное Управляющее Напряжение Питания ($У_с$):	3 x 200 ... 500 В AC
Выход:	2 C/O (однополюсный на два направления) контакты
Диапазон Времени:	500 мс задержка запуска
Тип Терминала:	Безвинтовые Клеммы
Номинальный рабочий ток AC-12 ($я_e$):	(230 В) 4 A
Номинальный рабочий ток AC-15 ($я_e$):	(230 В) 3 A
Номинальный рабочий ток DC-12 ($я_e$):	(24 В) 4 A
Номинальный рабочий ток DC-13 ($я_e$):	(24 В) 2 A
Минимальная Переключающая Способность:	24 В 10 ма
Номинальное Напряжение Изоляции ($У_я$):	Входная Цепь / Выходная Цепь 600 В Выходная Цепь 1 / Выходная Цепь 2 300 В
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U $В_{чертенок}$):	Входные цепи 6 кв Выходная цепь 4 кв
Степень защиты:	Корпус IP50 Стержнями IP20
Категория Перенапряжения:	III в
Степень Загрязнения:	3
Короткого Замыкания Защитными Устройствами:	Схемы NC выход - типа F предохранитель 6 В Выходной цепи нет - Тип F предохранители 10 A
Электрическая Прочность:	AC-12 100000 цикл
Механическую Прочность:	Цикл 30000000
Соединительная Способность:	Гибкий с наконечником 2x 0.5 ... 1.5 мм2 Гибкий с изолированным наконечником 2x 0.5 ... 1.5 мм2 Гибкая 2x 0.5 ... 1.5 мм2 Жесткие 2x 0.5 ... 1.5 мм2
Зачистки Провода Длина:	8 мм
Монтажное Положение:	Любой
Монтаж на DIN-рейку:	С th35-15 (35 x 15 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715 Рейку th35-7.5 (35 x 7,5 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +60 °C Хранения -40 ... +85 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС

Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Выходная цепь 300 В переменного тока
Контакт рейтинг по UL/CSA для:	Б300
Подключение емкости по UL/CSA для:	Гибкая 2x 18 ... 16 AWG кабель Жесткие 2x 20 ... 16 AWG кабель

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	CB_DK-28908-УЛ
Сертификат ССС:	CCC_2005010303165479
камней сертификат:	cULus508_20120829-E140448
Декларация соответствия - се:	1SAD938500-0203
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ДЕ.ME77.Б.01012
Сертификат гл:	GL_37695-12HH
Информация По RoHS:	1SAA981057-4402

Классификации

Объект Классификации Кода:	Б
Е-номер:	3860614
Етим 4:	EC001441 - реле контроля фаз
Етим 5:	EC001441 - реле контроля фаз
екласс:	7.0 27371803