Electric Automation
Automation specialists

Артикул: CM-MPN.52P
код: 1SVR760487R8300

CM-MPN.52P Three-phase monitoring relay 2c/o, 0,0.1-30s, L1-L2-L3=3x350-580VAC

Покупка от Electric Automation Network

См-МЭС.52С является многофункциональным реле от см трехфазного мониторы диапазона. Он работает с номинальным контроля напряжения / трехфазные измерения напряжения 350-580 В переменного тока 50/60 Гц и имеет 2-ч/з (однополюсный двухпозиционный) выход с контактами на Номинальный 250 В / 4 А. это реле контролирует все фазы параметров, таких как излишек/ недонапряжения, фазы небаланса и обрыва фаз. Соответствующие пороговые значения регулируются. См-МЭС.52С предлагает выбор последовательности фаз контроль, автоматическая коррекция последовательности фаз, а также включения или выключения срабатывания. Контакты выход может быть сконфигурирован как 1x2 ч/з (однополюсный на два направления) контакты (общий сигнал) или 2x1 ч/з (ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ) контакт (отдельный сигнал и пороговые значения пониженного напряжения операции). Задержка срабатывания регулируется в диапазоне от мгновенного до 30 С (0, 0.1-30 с). Герметичный прозрачный чехол для защиты от несанкционированных изменений доступен как аксессуар. Устройство предлагает ремонт бесплатная и простая Технология подключения с push-в терминалах.

Заказ

EAH:	4016779852098
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	97 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	109 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	52.5 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.251 кг

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	45мм
Чистый Продукт Глубина:	104.8мм
Продукт Чистая Высота:	85.6мм
Продукт Вес Нетто:	0.226кг

Технические

Функции:	Фаза обнаружения неисправности Контролем чередования фаз Автоматическая коррекция последовательности участка И контроль пониженного напряжения Этапе определения неуравновешенности
Стандарты:	МЭК/EN 60255-1 По EN 50178
Диапазон Измерения:	3x350 ... 580 В AC
Номинальное Управляющее Напряжение Питания ($У_с$):	3 x 350 ... 580 В AC
Выход:	2 x 1 c/o или 1 x 2 c/вых контактов, настраиваемые
Диапазон Времени:	200 мс задержка запуска 0 или 0.1-30 с срабатывания (on или off)
Тип Терминала:	Безвинтовые Клеммы
Номинальный рабочий ток AC-12 ($я_e$):	(230 В) 4 А
Номинальный рабочий ток AC-15 ($я_e$):	(230 В) 3 А
Номинальный рабочий ток DC-12 ($я_e$):	(24 В) 4 А
Номинальный рабочий ток DC-13 ($я_e$):	(24 В) 2 А
Минимальная Переключающая Способность:	24 В 10 ма
Номинальное Напряжение Изоляции ($У_я$):	Входная Цепь / Выходная Цепь 1000 В Выходная Цепь 1 / Выходная Цепь 2 300 В
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U $В_{чертенок}$):	Входные цепи 8 кв Выходная цепь 4 кв
Степень защиты:	Корпус IP50 Стержнями IP20
Категория Перенапряжения:	III в
Степень Загрязнения:	3

Короткого Замыкания Защитными Устройствами:	Схемы NC выход - типа F предохранитель 6 В Выходной цепи нет - Тип F предохранители 10 А
Электрическая Прочность:	AC-12 100000 цикл
Механическую Прочность:	Цикл 30000000
Соединительная Способность:	Гибкий с наконечником 2x 0.5 ... 1.5 мм2 Гибкий с изолированным наконечником 2x 0.5 ... 1.5 мм2 Гибкая 2x 0.5 ... 1.5 мм2 Жесткие 2x 0.5 ... 1.5 мм2
Зачистки Провода Длина:	8 мм
Монтажное Положение:	Любой
Монтаж на DIN-рейку:	С th35-15 (35 x 15 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715 Рейку th35-7.5 (35 x 7,5 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +60 °C Хранения -40 ... +85 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС

Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Выходная цепь 300 В переменного тока
Контакт рейтинг по UL/CSA для:	Б300
Подключение емкости по UL/CSA для:	Гибкая 2x 18 ... 16 AWG кабель Жесткие 2x 20 ... 16 AWG кабель

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	CB_DK-27946-УЛ
Сертификат CCC:	CCC_2009010303326655
камней сертификат:	cULus508_20120829-E140448
Декларация соответствия - ce:	1SAD938500-0203
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ДЕ.ME77.Б.01012
Сертификат гл:	GL_37695-12HH
Сертификат PMPC:	RMRS_12.04009.250
Информация По RoHS:	1SAA981057-4402

Классификации

Объект Классификации Кода:	Б
E-номер:	3860611
Етим 4:	EC001441 - реле контроля фаз

Етим 5:	EC001441 - реле контроля фаз
екласс:	7.0 27371803