



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: CMS-200DR  
код: 2CCA880132R0001

Датчик 25 мм, 160А AC, DC, TRMS,  
крепление для DIN-рейку

Покупка от Electric Automation Network



Этот компонент является частью CMS (системы мониторинга цепи) фамилий. Компоненты для CMS сделаны для того чтобы измерить окончательной цепей (ветвей) установок. Каждая система мониторинга состоит из блока управления и датчиков с различными диапазонами измерений и монтажных возможностей. Датчики КМВ являются одними из самых компактных и высококлассными датчиками тока на рынке.

### Заказ

ЕАН:	7612271426675
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	90303900

### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	25.4мм
Продукт Чистая Высота:	43.2мм
Чистая Длина Продукта:	50.1 мм
Чистый Продукт Глубина:	50.1мм
Продукт Вес Нетто:	0.030кг

### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	130 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	75 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	230 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.083 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	7612271426675

## Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	---

## Дополнительная Информация

Тип Установки:	Датчики 25 мм для монтажа на DIN-рейку (универсального использования)
Основной Тип Продукта:	КМВ
Наименование Товара:	Датчик
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	2CCC481002C0201
Декларация соответствия - се:	2CCC481005D0201
Информация По RoHS:	2CCC441009D0202

## Классификации

Етим 4:	ЕС002498 - Аксессуары для низковольтной коммутационной техники
Етим 5:	ЕС002498 - Аксессуары для низковольтной коммутационной техники
Объект Классификации Кода:	П