




**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: S401M-D20  
код: 2CCS571001R0201

S401M-D20 Малогабаритный автоматический выключатель 1 полюс D Характеристика 20А 10000 ~ 230 / 400В

Покупка от Electric Automation Network



S401M-D20 миниатюрный Автоматический выключатель 1 Полюс Характеристика д 20А 10000 ~230/400В

#### Заказ

ЕАН:	7612270101542
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362020

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	18мм
Продукт Чистая Высота:	91мм
Чистая Длина Продукта:	82 мм
Чистый Продукт Глубина:	75мм
Продукт Вес Нетто:	0.140кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	10 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	100 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	125 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	185 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.138 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	7612270101542

#### Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	-----------------------------------------------------------------

## Дополнительная Информация

Частота (Ф):	50 ... 60 Гц
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Количество полюсов:	1
Потери Мощности:	1.6 Вт
Основной Тип Продукта:	S401
Наименование Товара:	S401
Номинальный Ток (Я <sub>н</sub> ):	20 А
Номинальный Ток (Я <sub>е</sub> ):	20 А
Номинальное Рабочее Напряжение:	230 / 400 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Расклассифицированная Емкость Короткого Замыкания (Я <sub>цн</sub> ):	10 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я <sub>кр</sub> ):	25 ка
Номинальное Напряжение (У <sub>р</sub> ):	230 / 400 В
Стандарты:	EN60898-1, EN60947-2
Характеристика Срабатывания:	Д

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	2CCC451059C0202
Декларация соответствия - се:	2CCY451110D0601
Информация По RoHS:	2CCC451021D0201

## Классификации

Етим 4:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Етим 5:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Объект Классификации Кода:	ФК