



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: S801S-D80
код: 2CCS861001R0801

S801S-D80 High Performance Circuit
Breaker

Покупка от Electric Automation Network



В S801S-D80 является A 1-полюс высокая производительность выключатель с D-Characteristic, с клеткой контактом и номинальным током 80 А. это устройство ограничения тока с максимальной разрывной мощностью 50ка на 240/415В. Он может быть использован для напряжения до 400/690 В и постоянного тока, а также. Он имеет два различных механизма расцепления, механизм термического срабатывания для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания. В S801S-кадрах, снятых D80 соответствует IEC/EN 60947-2 и позволяет использовать для промышленного применения. Она имеет множество согласований, поэтому он может быть использован во всем мире. Широкий ассортимент аксессуаров делает применение S801S-кадрах, снятых D80 более комфортным. Из-за быстрого исчезновения дуги S801S-кадрах, снятых D80 Ваша заявка будет обеспечена.

Заказ

ЕАН:	7612271201050
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362020

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	27мм
Чистый Продукт Глубина:	82.5мм

Продукт Чистая Высота:	95мм
Продукт Вес Нетто:	0.25кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	105 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	33 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	99 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.27 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	7612271201050
Уровень Пакет 2 Единицы:	1

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +60 °C Хранения -40 ... +70 °C
Устойчивость к вибрации в соотв. МЭК 60068-2-6:	2 - 13,2 Гц / 1мм 13.2 - 100 Гц / 0,7 г с нагрузкой 100% x, т. е.
Условия Окружающей Среды:	Влажное тепло Циклическое соотв. в соответствии с IEC 60068-2-30 12+12 цикл Влажное тепло Циклическое соотв. в соответствии с IEC 60068-2-30 55°C @ 90-96% Влажное тепло Циклическое соотв. в соответствии с IEC 60068-2-30 25°C при 90-100% Сухое тепловое испытание Б соотв. в соответствии с IEC 60068-2-2 16 час при 55 °C Сухое тепловое испытание Б соотв. в соответствии с IEC 60068-2-2 2 час при 70 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

Технические

Стандарты:	МЭК/EN 60947-2 МЭК/EN 60898-1
Количество полюсов:	1
Характеристика Срабатывания:	Д
Номинальный Ток (I _н):	80 А
Номинальное Рабочее Напряжение:	400/690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 125 В DC
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 6.4 Вт
Номинальное Напряжение Изоляции (U _и):	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Рабочее Напряжение:	Максимальная 230/400 В переменного тока Минимум 12 В переменного тока
Номинальная частота (F):	50 / 60 Гц

Расклассифицированная Емкость Короткого Замыкания (Я _{ЦН}):	(230 / 400 В АС) 25 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я _{кр}):	(240 / 415 В переменного тока) 50 ка (254 / 440 В АС) 30 ка (400 / 690 В переменного тока) 6 кА (125 в пост. тока) 30 ка
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я _{в СС}):	(240 / 415 В АС) 40 ка (254 / 440 В АС) 22.5 ка (400 / 690 В переменного тока) 4 ка (125 в пост. тока) 30 ка
Ограничивая Класс Энергопотребления:	3
Категория Перенапряжения:	И.
Степень Загрязнения:	3
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{Вчертенок}):	8 кВ
Материал Корпуса:	Изоляция группа I, цвет RAL 7035
Индикация Положения Контакта:	ВКЛ / ВЫКЛ / ПУТЕШЕСТВИЯ
Степень защиты:	соотв. в соответствии с IEC 60529 степень защиты IP20
Примечания:	Подключение сверху и снизу Подключение только с КР Пылевлагозащита IP40 в корпусе с крышкой Клетки терминал с невыпадающий винт
Электрическая Выносливость:	Цикл 6000
Механическая Износостойкость:	4000 цикла
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы
Соединительная Способность:	Многожильный 1 ... 50 мм ² Гибкие 1 ... 70 мм ²
Момент Затяжки:	3,5 Н·м 31 в·ЛБ
Рекомендуемый Драйвер Винта:	Шлицевой 2
Монтаж на DIN-рейку:	С th35-15 (35 x 15 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715 Рейку th35-7.5 (35 x 7,5 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715
Монтажное Положение:	Любой

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	2CCC413016D060
Информация По RoHS:	2CCC413008D0204

Классификации

Етим 4:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Етим 5:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Объект Классификации Кода:	Ф

