



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: S803S-UCK25
код: 2CCS863001R1517

Высокая производительность
Автоматический выключатель - S800S
- отключающей характеристики К -
Число полюсов 3 - Номинальный
рабочий ток 25А - Номинальное
рабочее напряжение 750В DC

Покупка от Electric Automation Network



S803S-UCK25 высокая производительность миниатюрный Выключатель 3 полюса к характерным 25А 50ка 250BDC

Заказ

ЕАН:	7612271203603
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362020

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	81мм
Чистый Продукт Глубина:	82.5мм
Продукт Чистая Высота:	95мм
Продукт Вес Нетто:	0.74кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	105 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	86 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	99 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.77 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	7612271203603
Уровень Пакет 2 Единицы:	1

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +60 °C Хранения -40 ... +70 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

Технические

Стандарты:	МЭК/EN 60947-2
Количество полюсов:	3
Характеристика Срабатывания:	УЦ-К
Номинальный Ток (Я _н):	25 А
Номинальное Рабочее Напряжение:	750 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Потери Мощности:	12.6 Вт
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я _{кр}):	(750 В постоянного тока) 50 ка
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я _в CS):	(750 В постоянного тока) 50 ка
Индикация Положения Контакта:	ВКЛ / ВЫКЛ / ПУТЕШЕСТВИЯ
Соединительная Способность:	Гибкие 1 ... 50 мм ² Гибкие Многожильные 1 ... 70 мм ²

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	2CCC413016D0601
Информация По RoHS:	2CCC413008D0201

Классификации

Етим 4:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Етим 5:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Объект Классификации Кода:	Ф