



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: S203P-D0,5  
код: 2CDS283001R0981

Малогабаритный автоматический  
выключатель - S200P - 3P - D - 0,5 А

Покупка от Electric Automation Network



Систем про М компакт-S200P миниатюрные выключатели токоограничивающие. Они имеют два различных механизма срабатывания, задержка отключения тепловой механизм для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания. Они доступны в различные характеристики (Б,В,Д,К,З), конфигураций (1П,1П+Н,2П,3П,3П+Н,4П), нарушение способности (до 25 ка при 230/400 В AC) и номинальные токи (до 63А). Все автоматические выключатели ассортимента S200P соответствии с МЭК/EN 60898-1, МЭК/EN 609 47-2, UL1077 и CSA 22.2 г. № 235, что позволяет использовать для селитебного, коммерчески и промышленных применений. Снизу сторона вспомогательный контакт может быть установлен на S200P, чтобы сохранить 50% пространства.

+

-

Аксессуары

Показывают принадлежность изображений

ПредыдущиеДалее

| Идентификатор   | Тип        | Описание  | Количество | Единица Измерения |
|-----------------|------------|---|------------|-------------------|
| 2CCA880100R0001 | KMB-100ПС  | Датчик 18мм,<br>80А переменного<br>тока,<br>постоянного<br>тока, СТРК,<br>монтаж в про М<br>компакт &<br>SMISLINE | 1          | кусок             |
| 2CCA880101R0001 | KMB-101PS  | Датчик 18мм,<br>40А переменного<br>тока,<br>постоянного<br>тока, СТРК,<br>монтаж в про М<br>компакт &<br>SMISLINE | 1          | кусок             |
| 2CCA880102R0001 | KMB-102PS  | Датчик 18мм,<br>20А переменного<br>тока,<br>постоянного<br>тока, СТРК,<br>монтаж в про М<br>компакт &<br>SMISLINE | 1          | кусок             |
| 2CDS200909R0001 | S2C-A1     | S2C-A1 - шунт<br>поездки  | 1          | кусок             |
| 2CDS200909R0002 | S2C-A2     | S2C-A2 - шунт<br>поездки  | 1          | кусок             |
| 2CDS200912R0001 | S2C-H6R    | S2C-H6R -<br>вспомогательный<br>контакт   | 1          | кусок             |
| 2CDS200918R0001 | S2C-НТ     | S2C-НТ - ручные<br>нейтральный  | 1          | кусок             |
| 2CDS200922R0001 | S2C-C/H6R  | S2C-c/H6R -<br>Сигнальный /<br>вспомогательный<br>контакт   | 1          | кусок             |
| 2CDS200936R0001 | S2C-H11L   | S2C-H11L -<br>вспомогательный<br>контакт  | 1          | кусок             |
| 2CDS200936R0002 | S2C-H20L   | S2C-H20L -<br>вспомогательный<br>контакт  | 1          | кусок             |
| 2CDS200936R0003 | S2C-H02L   | S2C-H02L -<br>вспомогательный<br>контакт  | 1          | кусок             |
| 2CDS200946R0001 | S2C-H6-11P | S2C-H6-11P -<br>вспомогательный<br>контакт  | 1          | кусок             |
| 2CDS200946R0002 | S2C-H6-20p | S2C-H6-20p -<br>вспомогательный<br>контакт  | 1          | кусок             |

| Идентификатор   | Тип  | Описание   | Количество | Единица Измерения |
|-----------------|--|--|------------|-------------------|
| 2CDS200946R0003 | S2C-H6-из микшерный пульт 02г                | S2C-H6-из микшерный пульт 02г - вспомогательный контакт              | 1          | кусок             |
| 2CDS200970R0001 | S2C-H01                                      | S2C-H01 - вспомогательный контакт                                    | 1          | кусок             |
| 2CDS200970R0002 | S2C-H10                                      | S2C-H10 - вспомогательный контакт                                    | 1          | кусок             |
| 2CSS200911R0001 | S2C-UA В 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА               | S2C-UA 12 В постоянного тока - расцепитель пониженного напряжения    | 1          | кусок             |
| 2CSS200911R0002 | S2C-UA В 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА               | S2C-UA в 24 В AC - отпуск Недонапряжения                             | 1          | кусок             |
| 2CSS200911R0003 | S2C-UA В 48 В AC                             | S2C-UA в 48 В переменного тока - расцепитель минимального напряжения | 1          | кусок             |
| 2CSS200911R0004 | S2C-UA В 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА              | S2C-ПС 110 AC - отпуск Недонапряжения                                | 1          | кусок             |
| 2CSS200911R0005 | S2C-UA ДЛЯ 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА            | S2C-UA для 230 переменного тока - отпуск Недонапряжения              | 1          | кусок             |
| 2CSS200911R0006 | S2C-UA В 400 ПЕРЕМЕННОГО ТОКА                | S2C-UA в 400 В AC - отпуск Недонапряжения                            | 1          | кусок             |
| 2CSS200911R0007 | S2C-UA В 24 В DC                             | S2C-UA в 24 В постоянного тока - расцепитель минимального напряжения | 1          | кусок             |
| 2CSS200911R0008 | S2C-UA В 48 В DC                             | S2C-UA в 48 В DC - отпуск Недонапряжения                             | 1          | кусок             |
| 2CSS200911R0009 | S2C-ПС 110 ПОСТОЯННОГО ТОКА                  | S2C-ПС 110 постоянного тока - отпуск Недонапряжения                  | 1          | кусок             |
| 2CSS200911R0010 | S2C-UA В 230 В DC - отпуск Недонапряжения    | S2C-UA В 230 В ПОСТОЯННОГО ТОКА                                      | 1          | кусок             |
| 2CSS200998R0001 | S2C-ВР - механическое размыкающее устройство | S2C-ВР   | 1          | кусок             |

| Идентификатор   | Тип  | Описание                                     | Количество | Единица Измерения |
|-----------------|--|--|------------|-------------------|
| 2CSS200999R0001 | S2C-есть - Разъем-базы                     | S2C-ЕСТЬ                                     | 1          | кусок             |
| 2CSS201997R0013 | S2C-СМ1 - управляющее устройство двигателя | S2C-СМ1                                      | 1          | кусок             |
| 2CSS203997R0013 | S2C-СМ2/3                                  | S2C-см2/3 - управляющее устройство двигателя | 1          | кусок             |
| 2CSS204997R0013 | S2C-СМ4 - управляющее устройство двигателя | S2C-СМ4                                      | 1          | кусок             |
| GHS2001901R0003 | S2C-DH ПО                                  | S2C-DH по - механических аксессуаров         | 1          | кусок             |

## Заказ

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН:                            | 4016779591539 |
| Количество Минимального Заказа: | 1 шт          |
| Номер Таможенного Тарифа:       | 85362010      |

## Размеры

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Чистая Ширина Изделия:  | 52.5мм |
| Чистый Продукт Глубина: | 69мм   |
| Продукт Чистая Высота:  | 88мм   |
| Продукт Вес Нетто:      | 0.42кг |

## Информация Контейнер

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Уровень Пакет 1 Единицы:   | 1 шт          |
| Уровень Пакет 1 Ширина:    | 92 мм         |
| Уровень Пакет 1 Длина:     | 58 мм         |
| Уровень Пакет 1 Высота:    | 80 мм         |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 0.435 кг      |
| Уровень пакет 1 Код EAN:   | 4016779597654 |

## Окружающей среды

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Температура Окружающего Воздуха: | Эксплуатации -25 ... +55 °С<br>Хранения -40 ... +70 °С |
|----------------------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| Устойчивость к ударам в соотв. в соответствии с IEC 60068-2-27: | 25г / 2 амортизаторы / 13 мс                                    |
| Устойчивость к вибрации в соотв. МЭК 60068-2-6:                 | 5 г, 20 циклов по 5 ... 150 ... 5 Гц при нагрузке 0.8 в         |
| Условия Окружающей Среды:                                       | 28 циклов<br>с 55 °C / 90-96 %<br>до 25 °C / 95-100 %           |
| Статус Оов:   | Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки |

## Технические

|   |  |
|---|--|
| Стандарты:  | МЭК/EN 60898-1<br>МЭК/EN 60947-2<br>Ул 1077<br>Компания CSA 22.2 г. № 235                |
| Количество полюсов:   | 3  |
| Характеристика Срабатывания:  | Д  |
| Номинальный Ток (Я <sub>н</sub> ):  | 0,5 а  |
| Номинальное Рабочее Напряжение:   | соотв. МЭК 60898-1 400 В переменного тока<br>соотв. с IEC 60947-2 400 В переменного тока |
| Потери Мощности:  | 4.8 Вт<br>при номинальных эксплуатационных условиях на<br>Полюс 1,6 Вт                   |
| Номинальное Напряжение Изоляции (У <sub>я</sub> ):                          | соотв. длительность а/EN 60664-1 440 в   |
| Рабочее Напряжение:   | Максимальная (Вкл. Толерантности) 440 В<br>переменного тока<br>Минимум 12 В AC / 12 В DC |
| Номинальная частота (F):  | 50 Гц<br>60 Гц   |
| Расклассифицированная Емкость Короткого Замыкания (Я <sub>цн</sub> ):       | 25 ка  |
| Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я <sub>кр</sub> ): | 25 ка  |
| Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я <sub>в CS</sub> ):   | 12,5 ка  |
| Ограничивая Класс Энергопотребления:  | 3  |
| Категория Перенапряжения:   | III в  |
| Степень Загрязнения:  | 3  |
| Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>в чертенок</sub> ): | 4 кв<br>(6.2 KV уровень @ море)<br>(5.0 кв @ 2000 м)                                     |
| Диэлектрические Испытательное Напряжение:                                   | 50 / 60 Гц, 1 мин: 2 кв  |
| Материал Корпуса:   | Изоляция группы II, цвет RAL 7035  |
| Тип Привода:  | Изоляция группы II, черный, герметичный  |
| Индикация Положения Контакта:   | Красный / зеленый  |
| Степень защиты:   | Степень защиты IP20  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Примечания:                   | Пылевлагозащита IP40 в корпусе с крышкой   |
| Электрическая Выносливость:   | 20000 циклов переменного тока  |
| Механическая Износостойкость: | Цикл 20000   |
| Тип Терминала:                | Винтовые Клеммы  |
| Винтового Типа Терминал:      | Безотказный двунаправленный цилиндра-подъемника терминал   |
| Соединительная Способность:   | Шинопровод 10 / 10 мм <sup>2</sup><br>Гибкий с наконечником 0.75 ... 16 мм <sup>2</sup><br>Гибкий 0.75 ... 16 мм <sup>2</sup><br>Жесткая 0.75 ... 25 мм <sup>2</sup><br>Многожильный 0.75 ... 25 мм <sup>2</sup> |
| Момент Затяжки:               | 2.8 Н·м  |
| Рекомендуемый Драйвер Винта:  | Шлицевой 2   |
| Монтаж на DIN-рейку:          | Рейку th35-7.5 (35 x 7,5 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715<br>С th35-15 (35 x 15 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715   |
| Монтажное Положение:          | Любой  |

## Техническая ул/ККА

|  |   |
|--|---|
| Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для: | 480Y / 277 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА                         |
| Подключение емкости по UL/CSA для:             | Шины 18 ... от 8 AWG<br>Проводник 18 AWG кабель 4 ... |
| Момент затяжки ул/КША:                         | 25 в·ЛБ   |
| Прерывая оценкой соотв. в UL1077:              | (AC) 10 ка  |

## Сертификаты и декларации (номер документа)

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Декларация соответствия - се: | 2CDK403003D0401 |
| Информация По RoHS:           | 2CDK400003K0201 |

## Классификации

|                            |  |
|----------------------------|--|
| екласс:                    | 7.0 27141901                             |
| Е-номер:                   | 2102306                                  |
| Етим 4:                    | ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb) |
| Етим 5:                    | ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb) |
| Объект Классификации Кода: | Ф  |
| СКТУООН:                   | 39121614                                 |