



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: F202A-25/0,5
код: 2CSF202101R4250

F202 A-25 / 0,5 остаточного тока Дев.

[Покупка от Electric Automation Network](#)



В RCCBs камеры f200 серии обеспечивает защиту людей и установок от тока замыкания на землю. Большой выбор для стандартных мгновенной и селективной переменного тока и типов комплектуются некоторые конфигурации для специальных применений.

Заказ

ЕАН:	8012542783107
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85363030

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.035м
Продукт Чистая Высота:	0.085м
Чистый Продукт Глубина:	0.069м
Продукт Вес Нетто:	0.200кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0.041 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.078 м

Уровень Пакет 1 Длина:	0.096 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.225 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8012542783107

Технические

Стандарты:	В EN 61008 Ул 1053
Эксплуатационные Характеристики:	Мгновенная
Тип остаточного тока:	Тип
Номинальный Остаточный Ток:	500 ма
Номинальный Ток (Я _n):	25 А
Количество полюсов:	2
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 1 Вт
Номинальное Напряжение (U _p):	230/400 в

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2007 года В3
-------------	--

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	ITSCE116F200
Информация По RoHS:	2CSC423001K0201

Классификации

Объект Классификации Кода:	Вопрос
Етим 4:	ЕС000003 - остаточный настоящий автомат защиты цепи (rccb)
Етим 5:	ЕС000003 - остаточный настоящий автомат защиты цепи (rccb)