



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: F202B-40/0,03
код: 2CSF202592R1400

F202 B-40 / 0,03 остаточного тока Дев.

Покупка от Electric Automation Network



В RCCBs камеры f200 серии обеспечивает защиту людей и установок от тока замыкания на землю. Большой выбор для стандартных мгновенной и селективной переменного тока и типов комплектуются некоторые конфигурации для специальных применений. Этот продукт особенно подходит для защиты от гладкой д.с. токов замыкания на землю.

Заказ

ЕАН:	8012542960737
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85363030

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.035м
Продукт Чистая Высота:	0.085м
Чистый Продукт Глубина:	0.069м
Продукт Вес Нетто:	0.500кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0.073 м

Уровень Пакет 1 Высота:	0.078 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0,05 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.350 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8012542960737

Технические

Стандарты:	В EN 61008
Эксплуатационные Характеристики:	Мгновенная
Тип остаточного тока:	В Тип
Номинальный Остаточный Ток:	30 мА
Номинальный Ток (I _н):	40 А
Количество полюсов:	2
Позиция нейтральных терминалов:	Право
Потери Мощности:	при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 1,7 Вт

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	2CSC423009D2701
Информация По RoHS:	2CSC423006K2701

Классификации

Объект Классификации Кода:	Вопрос
Етим 4:	ЕС000003 - остаточный настоящий автомат защиты цепи (rccb)
Етим 5:	ЕС000003 - остаточный настоящий автомат защиты цепи (rccb)