



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: F204B-125/0,3
код: 2CSF204523R3950

F204 B-125 / 0,3-L - Resid. Текущий
Дев.

Покупка от Electric Automation Network



В RCCBs камеры f200 серии обеспечивает защиту людей и установок от тока замыкания на землю. Большой выбор для стандартных мгновенной и селективной переменного тока и типов комплектуются некоторые конфигурации для специальных применений. Этот продукт особенно подходит для защиты от гладкой д.с. токов замыкания на землю. Этот продукт подходит для установок, где нейтраль слева нужен.

Заказ

ЕАН:	8012542989202
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85363030

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.072м
Продукт Чистая Высота:	0.085м
Чистый Продукт Глубина:	0.069м
Продукт Вес Нетто:	0.500кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
--------------------------	------

Уровень Пакет 1 Ширина:	0.073 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.078 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0.09 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,525 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8012542989219

Технические

Стандарты:	В EN 61008
Эксплуатационные Характеристики:	Мгновенная
Тип остаточного тока:	В Тип
Номинальный Остаточный Ток:	300 ма
Номинальный Ток (Я _n):	125 А
Количество полюсов:	4
Позиция нейтральных терминалов:	Слева
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 7,5 Вт

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2006-07-01
-------------	---

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	ITSCE135F204B
Информация По RoHS:	2CSC423005K0201

Классификации

Объект Классификации Кода:	Вопрос
Етим 4:	ЕС000003 - остаточный настоящий автомат защиты цепи (rccb)
Етим 5:	ЕС000003 - остаточный настоящий автомат защиты цепи (rccb)