



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: TRFM/150  
код: 2CSM100100R1111

TRFM / 150 Ток блочной  
трансформаторной

Покупка от Electric Automation Network



Используется для преобразования первичных токов в .../5 низкий вторичных токов косвенно питания для аналоговых и цифровых измерительных приборов и инструментов. У них через первичный и модульный корпус и система DIN-рейку прикрутить.

#### Заказ

ЕАН:	8012542047209
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85043121

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.065м
Продукт Чистая Высота:	0.075м
Чистый Продукт Глубина:	0.100м
Продукт Вес Нетто:	0.230кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	4 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0.098 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.084 м

Уровень Пакет 1 Длина:	0.218 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.712 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8012542047216
Уровень Пакет 2 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 2 Ширина:	0.065 м
Уровень Пакет 2 Высота:	0.078 м
Уровень Пакет 2 Длина:	0.15 м
Пакет Уровня 2 Вес Брутто:	0.90 кг
Уровень пакет 2 НАЙТРОКС:	8012542600800

## Технические

Тип Установки:	DIN-рейку СТ с помощью первичных
Номинальный Первичный Ток ( $I_{пн}$ ):	150 а

## Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2007 года В3
-------------	---

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	ITSCE053CTR-TRFM
Информация По RoHS:	2CSC444005K0901

## Классификации

Объект Классификации Кода:	T
Етим 4:	EC002048 - трансформатор тока
Етим 5:	EC002048 - трансформатор тока