



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: DS203NCC25AC30
код: 2CSR256040R1254

C25 DS203NC AC30 - АВДТ

Покупка от Electric Automation Network



DS203NC это 3P+N выключатель остаточного тока с защитой от сверхтоков (АВДТ) в четырех модулей для защиты от токов короткого замыкания, перегрузки, токов замыкания на землю, косвенные контакты, дополнительная защита от прямого контакта (30 мА версий).

Заказ

ЕАН:	8012542352129
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85363030

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.071м
Продукт Чистая Высота:	0.085м
Чистый Продукт Глубина:	0.069м
Продукт Вес Нетто:	0.480кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0.076 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.096 м

Уровень Пакет 1 Длина:	0.073 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.530 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8012542352129

Технические

Стандарты:	МЭК 61009-1 МЭК 61009-2-1 EN 61009-1 EN 61009-2-1
Тип остаточного тока:	Тип AC
Номинальный Остаточный Ток:	30 мА
Характеристика Срабатывания:	C
Номинальный Ток (I _n):	25 А
Количество полюсов:	4
Число защищенных полюсов:	3
Расклассифицированная Емкость Короткого Замыкания (I _{cn}):	(230 / 400 В AC) 6 кА
Позиция нейтральных терминалов:	Право
Потери Мощности:	10.3 Вт

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС
-------------	-----------------------------------

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	2CSC421010D2701
Информация По RoHS:	2CSC422009K2702

Классификации

Объект Классификации Кода:	Вопрос
Етим 4:	EC000905 - утечки на Землю выключатель
Етим 5:	EC000905 - утечки на Землю выключатель