



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: S2C-UA48DC
код: 2CSS200911R0008

S2C-UA 48 DC - Расцепитель

Покупка от Electric Automation Network



В S2C-UA в 48 отпук недонапряжения DC имеет функцию для того чтобы защитить нагрузку в случае падения напряжения включен между 70% и 35% от ее номинального значения. Позитивный безопасности (отключающего устройства, когда напряжение отключено) аварийный останов с помощью кнопки. Подходит для серия автоматические выключатели C200, серия RCCBs камеры f200 и Авдт DS201, DS202C, серии DS200. Он может быть использован с автоматические выключатели серии SN201 посредством SN201-их интерфейс модуля. Номинальное напряжение: 48В д.с.

Заказ

ЕАН:	8012542896500
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85389099

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.018м
Продукт Чистая Высота:	0.085м
Чистый Продукт Глубина:	0.074м
Продукт Вес Нетто:	0.090кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0.125 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.035 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0.11 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,1 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8012542896500

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 4 квартал 2007
-------------	---

Дополнительная Информация

Основной Тип Продукта:	S2C-УА
Наименование Товара:	Отпуск недонапряжения
Подходит Для:	C200 DS200 Камеры f200
Подходит для класса продукта:	Миниатюрные Выключатели Автоматические Выключатели Выключатели остаточного тока с защитой от перегрузки Авдт УЗО УЗО

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	2CSC400002D0209
Декларация соответствия - се:	ITSCE0161
Информация По RoHS:	2CSC490002K0201

Классификации

Етим 4:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Етим 5:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Объект Классификации Кода:	Вопрос