



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: OVRT1-T21N12.5-275  
код: 2CTB815710R1300

OVP T1-T2 1N 12.5-275s P QS

Покупка от Electric Automation Network



OVP T1-T2 1N 12.5-275s П СМО

Заказ

Основной Тип Продукта:	T1-T2
ЕАН:	3660308524966
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85363090

Технические

Типа системе распределения низкого напряжения:	ТТ ТН-Ы
Номинальное напряжение переменного тока системы ( $U_0$ ):	230 / 400 В
Число защищенных полюсов:	2
Класс Разрядник:	Я Второй
Стандарты:	МЭК 61643-11 / С EN 61643-11
Тип Продукта:	СМО
Дистанционный Указатель:	Нет
Версия:	Плагин

Ток Разряда (Я <sub>Макс</sub> ):	Номинальная 12.5 ка Максимум 80 ка Итого 100 ка
Импульсный Ток:	12,5 ка
Максимальное Непрерывное Рабочее Напряжение (U <sub>c</sub> ):	(Л-П) 275 В (Л-Л)- В (Л-Н) 275 В (Н-П) 275 В
Номинальное напряжение постоянного тока:	350 в
Уровень Предохранения От Напряжения Тока ( Вверх):	(Л-Н) 1,2 кв (Н-п) 1.1 кв (Л-П) 1.35 кв
Ток Короткого Замыкания I <sub>сс</sub> :	100 ка
Временное Тестовое Значение Перенапряжения (U <sub>T</sub> ):	(Л-Н) 337 В (Н-РЭ) 1200 В
Короткого Замыкания Защитными Устройствами:	Кривая Выключатели Б ≤ 125 А Кривая Выключатели С ≤ 125 А гл предохранители типа ≤ 160 а предохранители типа гг ≤ 160 а
Потери Мощности:	37 МВт
Наименование Товара:	Защитные Приспособления Пульсации
Подходит Для:	Для защиты систем от переходных перенапряжений (молнии)

## Размеры

Чистая Ширина Изделия:	35.6мм
Чистый Продукт Глубина:	76.7мм
Продукт Чистая Высота:	88мм
Продукт Вес Нетто:	300г
Ширина по количеству модульных расстояний:	2

## Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	117 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	41 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	82 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	320 г
Уровень пакет 1 Код EAN:	3660308524966

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	2СТС431043D1701
Декларация соответствия - се:	2СТС436004G1701

## Классификации

Етим 4:	ЕС001457 - комбинированный разрядник для систем электроснабжения
Етим 5:	ЕС001457 - комбинированный разрядник для систем электроснабжения