



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: OVRT1-T212.5-275sC
код: 2CTB815710R2600

ОВР Т1-Т2 12.5-275s C QS

Покупка от Electric Automation Network



ОВР Т1-Т2 12.5-275s с СМО

Заказ

Основной Тип Продукта:	T1-T2
ЕАН:	3660308525031
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85363090

Технические

Типа системе распределения низкого напряжения:	ТТ ТN-C ТN-ы
Номинальное напряжение переменного тока системы (U_0):	230 / 400 В
Число защищенных полюсов:	1
Класс Разрядник:	Я Второй
Стандарты:	МЭК 61643-11 / С EN 61643-11
Тип Продукта:	СМО
Версия:	Плагин
Ток Разряда ($I_{Макс}$):	Номинальная 12.5 ка Максимум 80 ка

Импульсный Ток:	12,5 ка
Максимальное Непрерывное Рабочее Напряжение (U _c):	(Л-П) 275 В (Л-Л) 275 В (Л-Н) 275 В (Н-П) - В
Номинальное напряжение постоянного тока:	350 в
Ток Короткого Замыкания I _{сс} :	100 ка
Временное Тестовое Значение Перенапряжения (U _T):	337 в
Потери Мощности:	37 МВт
Наименование Товара:	Защитные Приспособления Пульсации
Подходит Для:	Для защиты систем от переходных перенапряжений (молнии)

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	17.6мм
Чистый Продукт Глубина:	67мм
Продукт Чистая Высота:	57мм
Продукт Вес Нетто:	100г
Ширина по количеству модульных расстояний:	1

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	117 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	25 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	82 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	115 г
Уровень пакет 1 Код EAN:	3660308525031

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	2СТС436004G1701
Инструкции и руководства:	-

Классификации

Етим 4:	ЕС001457 - комбинированный разрядник для систем электроснабжения
Етим 5:	ЕС001457 - комбинированный разрядник для систем электроснабжения