



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: JSTD-1C
код: 2TLA020007R3200

JSTD1-C Кабель Safeball 10m

Покупка от Electric Automation Network

JSTD1-с Safeballs у каждого есть 1НО & 1НЗ независимая переключатели, Максимальная нагрузка 30 В постоянного тока - 2А резист. Эргономичный дизайн с несколько возможностей сцепление и низкое усилие срабатывания (прибл. 2н) и гибкие варианты монтажа. Обеспечивает высокий уровень безопасности для использования в двух приложениях ручное управление при использовании двух Safeballs в сочетании с JSBR4 реле безопасности или Плутон ПЛК безопасности. Степень защиты IP67, пластиковый корпус, 10 м, литой кабель.

Заказ

ЕАН:	7350024460216
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365011

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.072м
Продукт Чистая Высота:	0.071м
Чистый Продукт Глубина:	0.072м
Продукт Вес Нетто:	1.36кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0,25 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.09 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0.225 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1.54 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	7350024460216
Уровень Пакет 2 Единицы:	2 шт

Уровень пакет 2 НАЙТРОКС:	7350024464337
---------------------------	---------------

Информационная Безопасность

Уровень производительности (PL):	До e
Категория Безопасности Согл. в ИСО 13849-1:	4

Дополнительная Информация

Основной Тип Продукта:	JSTD1
Наименование Товара:	Две Ручные Устройства Контроля Безопасности

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	2TLC172001C0202_chapter10
Декларация соответствия - се:	2TLC172023D0201

Классификации

Е-номер:	3861304
Етим 4:	EC002611 - переключатель управления
Етим 5:	EC002611 - переключатель управления
Объект Классификации Кода:	Б