



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: JSTD25F
код: 2TLA020007R6000

Станция JSTD25F Twohand, 5-
контактный M12 Мужской

Покупка от Electric Automation Network



Двухручное устройство с JSTD1-Б Safeballs. Кнопки сбоку на 44x88 экструдированный алюминиевый профиль, предназначенный для двух рук приложений. Предварительно проводной для M12 5-полюсный разъем с защитными фланцами safeballs. Высокий уровень безопасности может быть достигнут при использовании в сочетании с JSBR4 реле безопасности или Плутоном ПЛК безопасности.

Заказ

ЕАН:	7350024460322
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365011

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.365м
Продукт Чистая Высота:	0.13м
Чистый Продукт Глубина:	0.088м
Продукт Вес Нетто:	1.167кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	38.2 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0,14 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0.095 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1.317 кг

Информационная Безопасность

Уровень производительности (PL):	До e
Категория Безопасности Согл. в ИСО 13849-1:	4

Дополнительная Информация

Основной Тип Продукта:	JSTD25
Наименование Товара:	Две Ручные Устройства Контроля Безопасности

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	2TLC172001C0202_chapter10
Декларация соответствия - се:	2TLC172023D0201

Классификации

Етим 4:	EC001260 - двуручное устройство управления
Етим 5:	EC001260 - двуручное устройство управления
Объект Классификации Кода:	Б