



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: BSA-IND

Другие параметры Выбранный датчик
INFO1 Индуктивный M18x57 INFO2
info3 Питание от шины info4
индуктивный датчик для скрытого
монтажа с 5 мм и достигают 2 м
кабеля

Покупка от Electric Automation Network



Передатчик с индуктивной Радиокарт. Функция Переключателя
БСА-ИНД

Корпус из нержавеющей стали, cylindricalDiameter: M18

Короткая версия

Утопленного монтажа

Расстояние срабатывания: 5 мм Питание от умный дом доступен с 2 метров.
кабель

Свободно программируемых канала код по BGP-ХПК-летучая мышь

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность на delayТур. 5 мс

Среды

Степень защиты IP 67

Pollutiondegree 3 (МЭК 60664)

Рабочая температура-25° до +70°C (от -13° до +158°F) Температура
хранения-30° до +80°C (от -22° до +176°F)

Механическое сопротивление

Затягивать torque2.6 Нм

Материал

Корпус и BodyStainless сталь (1.4301) BackBlack полиэстер

Передний серый термопластичный полиэфирный

Кабель typePVC, серый, доказательство масла,

3 x 0,3 мм²

Длина кабеля 2 м

Вес 25 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНОЕ ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Входы Inductiveproximity переключатель

Nominalsensing distanceSn 5 мм

Эффективная дальность зондирования $S_p 0,9 \times \leq 3П С_p \leq 1.1 \times СН$

Usableoperatingrange $C_y 0.9 \times SR \leq C_y \leq 1,1 \times C_p$ заверил operatingrange $Sa0 < Ca$
< 0.81 x ЗП Гистерезис Н обычно. 7%

Время отклика ≤ 1 smart-housepulse поезд

Номинальное расстояние срабатывания уменьшается за счет использования
металла и сплавов otherthanST 37. Большинство факторов importantreduction
для выключатель индуктивный бесконтактный являются:

Steel0 нержавеющей.6 x Brass0 ЗП.4 x СН алюминий 0.3 x СН Copper0.2 x ЗП

СПЕЦИФИКАЦИИ ПОСТАВКИ

Электропитание Suppliedby умный дом

Защита от переполюсовки да

Тип SELECTIONHousing соединение Номинальное рабочее заказ нет.

diameterdist. (ЗП)

1)

Номинальный ток Тип. 900 мкА

M18Cable 5 мм

1)

БСА-ИНД

Для утопленного mountingin металла

РЕЖИМ РАБОТЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

TheBSA-инд индуктивный proximityswitchwithbuilt-инсмайт-дом

transmitteroperatesin точно так же, как commonlyavailablepro - воздуховоды

подобного рода. Объект Onsea металл Доставляется в пределах

зондирования расстояние от inductiveproximity переключить respectivechannel
будет активирован.

Theinductive proximityswitchmaybecodetd>Коричневый

Д + Д -

Синий

Черный

Specificationsare subjectto changewithoutnotice(11.09.2007) - это изделия в

ГАВАЦЦИ группы Карло