



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: REC2B48D20GKE

АСА 10 или менее номинальным напряжением 480 В переменного тока РЕЖИМ коммутационный выход мгновенного подключения ФАЗА 2 УПРАВЛЕНИЕ ЧИСЛО СС - POWER ON DIGITAL MODEL Контактор Screw статический Другое Ширина изделия 45мм

Покупка от Electric Automation Network



Твердотельный Контактор Мотора
3-фазы

Types REC2B, REC3B

- Вентильным двигателем Контактор
- Мгновенное Переключение
- Три полюса с двух-и трехфазные варианты переключения
- Контроля состояния светодиодной индикации
- Два входных диапазонов регулирования: 15-32 в пост. тока, 90-253 в пер. тока
- Мощность двигателя до 4квт / 5,5 л. с.
- Номинальное рабочее напряжение до 600 В переменного тока
- Opto-изоляция в 4kVrms
- Механическое сходство Контактор с закрытым радиатором
- DIN-рейку и панель

Описание Товара Заказ Ключа

ОТДЫХ 3 Б 48 В 3 0 Г К Е

Отдых-это электронная о Контактор заменить традиционные mechanical counterpart применяется для включения и отключения трехфазных электродвигателей. Ассортимент включает в себя 2 и 3 фаза версий переключения до 4квт и 600Vrms. Options with high импульсный ток и I2t для целей фьюзинг, также доступны.

Реле переключатели инстанта - neously upon application из управляющее напряжение для имитации механических реле. Крытая радиатор решает любые вопросы касаясь кабеля, идущие близко к радиатору, и устраняет необходимость в защитных прокладках кабеля земли. Продукт может быть установлен на DIN-рейку или на панель. Примечание: Specifications stated at 25°C, если не указано.

Электронный Контактор переключаемых полюсов переключение режима
Номинальное Рабочее Напряжение

Управляющее напряжение Мощность двигателя рейтинг высокий ИЦМ вариант

Тип подключения: Тип подключения для настройки подключения питания

Ключевые Заказ

Переключающий Номинальное напряжение operationalControl мотор

ItsMConnectionConnection Конфигурация полюсов modevoltagepower клиентов
controlcontrol мощность

REC2: 2 polesV: момент на 48: 48-530 д переменного тока: 24 В постоянного
тока, 2: 2.2 кВт 0: StandardG: ClampK: винты E: Контактор

REC3: 3 полюса -15%, + 20%3: 3,0 кВт Ицм P: Весна*

60: 48-600 В переменного тока, A: 90 - 253 В AC 4: 4,0 кВт 1: высокая Ицм

* Предоставляется по запросу

Руководство По Выбору

Номинальное напряжение не PolesControl voltagePower клиентов

2.2 кВт 2.2 кВт 3.0 кВт 4.0 кВт

48-530Vrms224Vdc, -15%, +20%**REC2B48D20GKE -

REC2B48D30GKEREC2B48D40GKE

90-253 В AC REC2B48A20GKE - REC2B48A30GKEREC2B48A40GKE

324Vdc, -15%, +20%REC3B48D20GKEREC3B48D21GKE REC3B48D30GKE-

90-253 В AC REC3B48A20GKE - REC3B48A30GKE-

48-600Vrms224Vdc, -15%, +20%-- REC2B60D30GKE-

90-253 В AC -- REC2B60A30GKE-

324Vdc, -15%, +20%REC3B60D20GKE- --

90-253 В AC REC3B60A20GKE- --

* высокий рейтинг ИЦМ

** согласно EN61131-2

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления (10.11.2011) 1