



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: REC2B48D30GKE

Параметры выбраны
Монтаж на DIN рейку СИСТЕМА
КАТЕГОРИЯ NOMINAL ИНТЕНСИВНОСТЬ 10 АСА или менее
480 В переменного тока Номинальное напряжение
переключения на другой режим ВЫХОД мгновенная связь
ЭТАП 2 УПРАВЛЕНИЕ ЧИСЛО СС - POWER ON DIGITAL MODEL
Контактор Screw статический Другое Ширина изделия
45мм



Покупка от Electric Automation Network

Твердотельный Контактор Мотора
3-фазы

Types REC2B, REC3B

- Вентильным двигателем Контактор
- Мгновенное Переключение
- Три полюса с двух-и трехфазные варианты переключения
- Контроля состояния светодиодной индикации
- Два входных диапазонов регулирования: 15-32 в пост. тока, 90-253 в пер. тока
- Мощность двигателя до 4квт / 5,5 л. с.
- Номинальное рабочее напряжение до 600 В переменного тока
- Opto-изоляция в 4kVrms
- Механическое сходство Контактор с закрытым радиатором
- DIN-рейку и панель

Описание Товара Заказ Ключа

ОТДЫХ 3 Б 48 В 3 0 Г К Е

Отдых-это электронная о Контактор заменить традиционные mechanical counterpart применяется для включения и отключения трехфазных электродвигателей. Ассортимент включает в себя 2 и 3 фаза версий переключения до 4квт и 600Vrms. Options with high импульсный ток и I2t для целей фьюзинг, также доступны.

Реле переключатели инстанта - neously upon application из управляющее напряжение для имитации механических реле. Крытая радиатор решает любые вопросы касаясь кабели, идущие близко к радиатору, и устраняет необходимость в защитных прокладках кабеля к земле. Продукт может быть установлен на DIN-рейку или на панель. Примечание: Specifications stated at 25°C, если не указано.

Электронный Контакттор переключаемых полюсов переключение режима
Номинальное Рабочее Напряжение
Управляющее напряжение Мощность двигателя рейтинг высокий ИЦМ вариант
Тип подключения: Тип подключения для настройки подключения питания
Ключевые Заказ
Переключающий Номинальное напряжение operationalControl мотор
ItsConnectionConnection Конфигурация полюсов modevoltagepower клиентов
controlcontrol мощность
REC2: 2 polesV: момент на 48: 48-530 д переменного тока: 24 В постоянного
тока, 2: 2.2 кВт 0: StandardG: ClampK: винты E: Контакттор
REC3: 3 полюса -15%, + 20%3: 3,0 кВт Ицм P: Весна*
60: 48-600 В переменного тока, A: 90 - 253 В AC 4: 4,0 кВт 1: высокая Ицм
* Предоставляется по запросу
Руководство По Выбору
Номинальное напряжение не PolesControl voltagePower клиентов
2.2 кВт 2.2 кВт 3.0 кВт 4.0 кВт
48-530Vrms224Vdc, -15%, +20%**REC2B48D20GKE -
REC2B48D30GKEREC2B48D40GKE
90-253 В AC REC2B48A20GKE - REC2B48A30GKEREC2B48A40GKE
324Vdc, -15%, +20%REC3B48D20GKEREC3B48D21GKE REC3B48D30GKE-
90-253 В AC REC3B48A20GKE - REC3B48A30GKE-
48-600Vrms224Vdc, -15%, +20%-- REC2B60D30GKE-
90-253 В AC -- REC2B60A30GKE-
324Vdc, -15%, +20%REC3B60D20GKE- --
90-253 В AC REC3B60A20GKE- --
* высокий рейтинг ИЦМ
** согласно EN61131-2
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления (10.11.2011) 1