



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: 016D5040

Введите код WVS / WVTS 40, Вес: 5,88 кг, EAC, утверждения мат тела. Чугун, Charge Тип Универсальный

Покупка от Electric Automation Network



Клапаны для систем водяного охлаждения типа WVTS предназначены для регулирования температуры потока воды или нейтрального соляного раствора. Клапан WVTS открывается при повышении температуры датчика. Автоматические клапаны большого размера для систем водяного охлаждения, предназначенные для точного регулирования расхода на основе температурного датчика Открываются при повышении температуры Корпус клапана из чугуна Вспомогательные термоэлементы (капиллярная трубка 2 или 5 м), заказываются отдельно

Код типа	WVS/WVTS 40
Вес	5.88 кг
Одобрения	EAC
Мат. корпуса	Чугун
Тип наполнителя	Универсальный
Соединение	G 1 1/2
Присоед. Внутр./Внеш.	Внутреннее
Стандарт присоединения	ISO 228-1
расход [гал/мин]	24,310 gpm US
EAN	5702422023142
Дальнейшая информация	БЕЗ ПИЛОТНОГО ЭЛЕМЕНТА
Kv расход [м ³ /ч]	21,000 m ³ /h

Макс. Рабочее Давление [бар]	10,0 bar
Макс. рабочее давление	145 psig

Среда	Нейтральная среда
Диапазон темп. среды	-25 - 90 °C
Диапазон температуры среды	-13 - 194 °F
Размер отверстия	40,00 mm
продукт	Water regulating valves
Prod. name	Pressure operated water valve
Диапазон темп.	-25 - 90 °C
Диапазон температур	-13 - 194 °F