




Electric Automation
Automation specialists

Артикул: 016D5100

Введите код WVS / WVTS 100, вес 38 кг, EAC, утверждения мат тела. Чугун, Charge Тип Универсальный

Покупка от Electric Automation Network



Клапаны для систем водяного охлаждения типа WVTS предназначены для регулирования температуры потока воды или нейтрального соляного раствора. Клапан WVTS открывается при повышении температуры датчика. Автоматические клапаны большого размера для систем водяного охлаждения, предназначенные для точного регулирования расхода на основе температурного датчика Открываются при повышении температуры Корпус клапана из чугуна Вспомогательные термоэлементы (капиллярная трубка 2 или 5 м), заказываются отдельно

Код типа	WVS/WVTS 100
Вес	38 кг
Одобрения	EAC
Мат. корпуса	Чугун
Тип наполнителя	Универсальный
Соединение	Приварной фланец 4 дюйма
расход [гал/мин]	144,730 gpm US
EAN	5702422046295
Дальнейшая информация	БЕЗ ПИЛОТНОГО ЭЛЕМЕНТА
Kv расход [м ³ /ч]	125,000 m ³ /h
Макс. Рабочее Давление [бар]	10,0 bar

Макс. рабочее давление	145 psig
Среда	Нейтральная среда
Диапазон темп. среды	-25 - 90 °C

Диапазон температуры среды	-13 - 194 °F
Размер отверстия	100,00 mm
продукт	Water regulating valves
Prod. name	Pressure operated water valve
Диапазон темп.	-25 - 90 °C
Диапазон температур	-13 - 194 °F