Danfoss Automation

Electric Automation
Automation specialists

Артикул: 017D004466

Введите код RT271, вес 2 кг, Температура окр. Диапазон -50 - 70 ° C, температура окружающей среды. Диапазон -58 - 158 ° F, Аммиак заявл. Нет

Покупка от Electric Automation Network

Кабельное подключение: Pg 13.5. Кабельный ввод для кабелей диаметром 6 - 14 мм Степень защиты: IP 66 по IEC 529, за исключением модификаций с доп. сбросом, которые IP 54 Температура окружающей среды: -50 - +70 ° C для корпуса термостата.

Код типа	RT271
Вес	2 [кг]
Диапазон наружной температуры	-50 - 70 °C
Диапазон наружной температуры	-58 - 158 °F
Применяется с аммиаком	Нет
Утвержденный	CCC, CE, EAC, RMRS
Cap. tube length	393 11/16 in
Длина капиллярной трубки	10.000 mm
Контакт дифференциала	3 °C
Контакт функциональный	SPDT
Допустимая нагрузка	AC1=10 A, 400 V
Допустимая нагрузка	AC15=3 A, 400 V
Допустимая нагрузка	AC3=4 A, 400 V
Допустимая нагрузка	DC13=12 W, 220 V
Допустимая нагрузка	LR=28 A, 400 V

Диапазон дифф.	0 - 20 °C
Дифф. диапазон	0 - 68 °F
Европейский Товарный Номер	5702428042758
Размер эл. соед.	2xPg 13.5
Стандарт. электр. спецификация	EN 60947-4/-5

Степень защиты	IP66
Лампа накаливания	Нет
Макс. температура датчика	200 °C
Макс. температура датчика	392,0 °F
Размер присоединения давления	3/8
Стандартное соединение давления	ISO 228-1
Тип соединения давления	G
Давление Наружная/Внктренняя	С наружной резьбой
Описание продукта	Differential Thermostat
Линейка товаров	Switches and thermostats
Prod. name	Thermostat
Сброс	Auto
Размер датчика	3/8 x 7 3/16 in
Размер датчика (D x L)	9.5 x 182 mm
Тип датчика	Cylindrical Remote Sensor
Диапазон температур	20 - 100 °C
Диапазон температур	70 - 210 °F