



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: 037Н350237

Введите код CI 5-5, вес 0,164 кг, AC-1 lth, А открыто 20,0

[Покупка от Electric Automation Network](#)

Ки 5 контакторы покрывают диапазон мощности до 5,5 кВт, доступны для сети переменного тока и катушка напряжения постоянного тока, обеспечивающие надежную работу с предельно низких и высоких скачков напряжения. Особенностью контакторов является то, что они компактны и подходят для приложений, где пространство в большом почете. С вспомогательный контакт блоки, таймеры и другие дополнительные аксессуары, которые они с ER высокая гибкость. ИЦ 5 также гарантирует дополнительную безопасность от поражения электрическим током защитным расстояние к токоведущим частям во время монтажа монтажников и обслуживающего персонала в соответствии со стандартом МЭК 60947 5 издание. ИЦ 5 также включает в себя специальную биметаллические перегрузки реле защиты для чувствительной к фазе-потеря состояния. Кроме того, диапазон ки 5 также включает в себя тепловые реле перегрузки для защиты короткозамкнутых электродвигателей. Компактный дизайн высокая гибкость диапазон мощности до 5,5 кВт для переменного и постоянного напряжения катушек

Код Тип	ИЦ 5-5
Вес	0.164 кг
АС-1 i-го открытия	20,0 а
АС-1 На нагрузки, encl.	16,0 в
АС-3, т. е.	4,9 в
АС-3 Мощность [220-240 В]	1,5 кВт
АС-3 Мощность [380-500 в]	2,2 кВт
Утверждение	С UL США, ЕС, ЕАС
Встроенный вход AUX. Никаких контактов	1
Катушка вольт. @50 Гц	400 В

Катушка вольт. @60 Гц	400 В
ЕАН нет.	5702423265244
Главная контакты	3

Макс. добавить-на AUX. контакты	4
Дескрипт.	Контактор
Прод. Группа	Контакторы и пускатели электродвигателей
Прод. название	Контактор
Файл утверждением UL	E63581