Артикул: 037N0069

Введите код MCI 25, Вес 1,15 кг, утверждение CE, EAC, UL

Покупка от Electric Automation Network

Охватывающих диапазон мощности от 0,1 до 22 кВт, МРП УПП идеально подходят для широкого диапазона запуск и остановка приложений, где требуется бесперебойная работа. Используйте их на насосы, компрессоры, вентиляторы, конвейеры, редукторным или ременным приводом, машины и множество других видов оборудования. МРП предназначен для неограниченного числа операций в час и так же легко определить и установить как обычный Контактор. Индивидуальные регулируемые ускорение и замедление времени вплоть до 60 секунд начальный крутящий момент регулируется от 0 - 85% самопровозглашенной функции (кикстартер) универсальное управляющее напряжение: 24-480 В переменного/постоянного тока Автоматическое обнаружение обрыва фазы Автоматическое приспособление для 50/60 Гц светодиодный индикатор состояния встроенная варисторная защита неограниченное старт/стоп операции в час Дополнительный вход AUX. контакты компактный монтажную рейку стандарта DIN дизайн

Код Тип	МРП 25
Вес	1,15 кг
Утверждение	CE И UL, EAC,
Контроль вольта.	24 - 240 В
Контроль вольт., 50/60 Гц	24 - 240 В
Контролируемых фаз	2
EAH нет.	5702423134663
Исправлена установка	Нет
Функция	OKC. контакты

Макс. Нагрузки (байпас)	30 A
Макс. нагрузки	25 A

Прод. описание	ПЛАВНОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ КОНТАКТОР
Прод. группа	Контакторы и пускатели электродвигателей
Прод. название	Электронный мягкий стартер
Вольт.	240 В
Утверждение UL имени файла	E198251