



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: 042N0156

Тип Код запасной части Вес 0,034 кг, температура окружающей среды. Диапазон -40 - 80 ° C, температура окружающей среды. Диапазон -40 - 176 ° F, утверждение CE



Покупка от Electric Automation Network

Accessories and spare parts for EVU solenoid valves

Код типа	Spare part
Вес	0.034 [кг]
Диапазон наружной температуры	-40 - 80 °C
Диапазон наружной температуры	-40 - 176 °F
Утвержденный	CE
Материал корпуса	PA6 + 30% GF
Тип корпуса	Непрозрачный
Диаметр кабеля	0,24 - 0,35 in
Диаметр кабеля	6,0 - 9,0 mm
Материал держателя кабеля	PA6
Размер проводника, макс.	1,5 mm ²
Материал контакта	CuZn (Cu/Sn покрытие)
Сопротивление контакта макс.	4 mOhm
Контакты	2 + PE
Европейский Товарный Номер	5702423012183
Эл. соед. форма	Form A

Размер эл. соед.	PG 11
Стандарт. эл. соед.	EN 175301-803
Степень защиты	IP65
Материал прокладки	NBR
Тип прокладки	Профилированный
Рабочий ток макс.	16,0 A
Supply volt. AC	250 V

Supply volt. DC	250,00 V
Материал терминального блока	PA6 + 30% GF
Обозначение типа	Кабельный разъем
Used for	018F Coil Type B
Used for	018Z Coil Type B
Used for	042N Coil Type B