Артикул: 060G1452

Введите код MBS 3000, вес 0,164 кг, - общий PIN 2, + питания PIN 1, Точность (макс.) ± 1 FS

Покупка от Electric Automation Network

Компактный преобразователь давления MBS 3000, предназначенный для использования почти во всех промышленных областях применения, обеспечивает надежное измерение давления даже в жестких условиях окружающей среды. Гибкий преобразователь давления программа охватывает все стандартные выходные сигналы 4 – 20 мА, 0 – 5В, 1 – 5В, 1 – 6В, 0 – 10В, 1 – 10В, абсолютного и избыточного (относительного) версии, диапазоны измерения от 0-1 до 0-600 бар, а также широкий диапазон давлений и электрических соединений. Отличная устойчивость вибрации, надежная конструкция, высокая степень электромагнитной совместимости и защиты от электромагнитных помех оснастить передатчик давления, чтобы соответствовать самым строгим промышленным требованиям. 4 – 20 мА, 0 – 5В, 1 – 5В, 1 – 6В, 0 – 10В, 1 – 10В выходной сигнал Рабочая температура от -40 до 85° C Диапазон измерения 0 - 600 бар стандартное давление соединение G 1/4A по ISO 228/1 для использования в жестких промышленных средах, таких как насосы, компрессоры, пневматику и водоочистки

Код Тип	МБС 3000
Вес	0.164 кг
- общие	Пин-код 2
+ поставка	Контакт 1
Точность (Макс.) ±ФС	1,00 %
Точность (Тип.) ±ФС	0,5 %
Прил нуля/диапазона	Нет
Температура окружающей среды.	-40 - 85 °C
Температура окружающей среды.	-40 - 185 °c
Утверждение	ATEX

Комментарии к утверждению	ATEX бывшая МИС на T3 ГХ
Компенсированный темп. диапазон	0 - 80 °C
Компенсированный темп. диапазон	32 - 176 °Ф
EAH нет.	5702423118427
Электр. соед. Тип	Стр. 9, АН 175301-803-а, мужчина и женщина
Encl.	Защиты IP65
Заподлицо diaphr.	Нет
Идентичные прод.	060G4142

Intrins. безопасный	Нет
Средний темп. диапазон	-40 - 85 °C
Средний темп. диапазон	-40 - 185 °c
Нелинейность BFSL ±ФС [%]	0,50 %
Знак выход. Тип	4 - 20 мА
Перегрузка пресса. Макс.	Бар 96,0
Перегрузка пресса. Макс.	1.392 пси
Конн давления. НАГОВОР	27,0
Конн давления. СТД.	АН 837
Сереб давления. Тип	Г - 1/4 Мужчин
Диапазон давления	0,00 - бар 16,00
Пресс. блок реф.	Манометрическое (относительное)
Пульс-снаббер	Нет
Время отклика Макс.	4 мс
Спец. ключ	МБС 3000-XXXX-XXXXX
Вольт.	9,00 - 34,00 в