Медные гибкие шины, 160A , 6x9x0.8mm , синий

Тип **CU-BAND6X9X0,8-BU**
№ для зак. **081344**

Powering Business Worldwide

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности			Медная полоса, изолированная
Принадлежности			Медная полоса, изолированная
Описание			Пластинчатый проводник, электротехническая медь, луженая Апробация UL до макс. 600 В перем. тока Термостойкость изолирующего материала до +105 °C
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	1000
Номинальное напряжение	U_e	В ±	1500
прочность изоляции		кВ/мм	20
Самозатухающий			согласно UL 94 V0
Длина		мм	2000
Расчетный рабочий ток	I_e	A	160
Размеры (Ш x В x Г)		мм	6 x 9 x 0,8
Сечение		$мм^2$	43.2
Cu factor		kg	0,83
Цвет			Синий

указания

[1)]Rated operational current: conform to VDE 0281

[2)]Cross-section: Wiring instructions for devices (e.g. terminal capacity at least ... mm^2) are to be strictly observed

[3)]Cu factor: Calculating extra material cost Chapter General

Апробации

Стандарты продукта			UL 758; EN 60439-1, -3; CE marking
Номер документа UL			E248096
Номер категории контроля UL			AVLV2
Номер документа CSA			UL report applies to both US and Canada
Номер класса CSA			–
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Параметры допустимости			max. 105 °C
Спроектировано специально для Северной Америки			No
Пригоден для			Appliance Wiring Material - Component
Макс. класс напряжения			600 V AC, 750 V DC

© 11/2012 by Eaton Industries GmbH