



Корпус шкафа , ДхШхВ = 1600x1000x600mm , IP55

Тип **XVTL-MP/BX/IC-10/6/16**
№ для зак. **114560**

Программа поставок

Ассортимент			Распределитель системы управления XVTL
Основная функция			Платы расширения
Отдельное устройство/законченное устройство			Комплектный корпус
Класс защиты			IP55 (с дверью и фланцем)
Описание			Фрагмент базового оснащения открытые вводы проводки сверху, подготовка для фланцев F3A
Материал			Листовая сталь 2 мм
Качество поверхности			Полиэфирное порошковое покрытие фосфатирование RAL 7035, светло-серый
Цвет			светло-серый (RAL 7035)
Информация о комплекте поставки			включая раму, двери из листовой стали, заднюю стенку, цоколь и крышу, монтажную панель, крановые проушины, замок с профильным цилиндром и дизайнерскую панель включая несущий каркас для установки модулей IVS включая рамку и установленные изолирующие держатели без боковых стенок
ширина		мм	1000
Высота		мм	1600
Глубина		мм	600

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60439-1 IEC/EN 60439-3 IEC/EN 62208
Класс защиты			1
			40 °C (intermittent maximum value) 35 °C (maximum value, 24 h average) -5 °C (minimum value)
Условия установки			Установка в закрытом помещении
Класс защиты			IP55 (с дверью и фланцем)
относительная влажность			50 % (при 40°C)
Отводимая мощность потерь			
Max. admissible heat dissipation, ambient air temperature +35 °C		W	642
Вес		кг	124

материал

Материал			Листовая сталь 2 мм
Обработка поверхности			Лакировка, фосфатирование и покрытие слоем полиэфирного порошка
Качество поверхности			Полиэфирное порошковое покрытие фосфатирование RAL 7035, светло-серый
Цвет			светло-серый (RAL 7035)
материал			
Исполнение двери			прилегает снаружи со скрытыми шарнирами можно отцепить начиная с 90° начиная с ширины 1000 мм две дверцы
door opening angle			120° (single mounting) 120° (combination mounting)
Блокировка двери			Откидной поручень со шпингалетным замком возможно оснащение профильным цилиндром 3-точечная блокировка

Свойства материалов

механический			
--------------	--	--	--

Cable entry				Various covers allow cable entry from above and/or below
электрический				
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	V	690	
Номинальное напряжение	U_e	V	415	
Номинальная частота	f	Гц	50 (перем. тока)	
Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	кВ	6	
Расчетный рабочий ток	I_e	A	2500	
Категория перенапряжения / степень загрязнения				IV/3
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (t=1s)	I_{cw}	кА	65	
Номинальная устойчивость к импульсному току	I_{pk}	кА	143	
Max. admissible heat dissipation, ambient air temperature +35 °C		W	642	
Earthings				Screw M10: 50 x 106 A ² s (base frame, main earthing) Taptite screw M6: 3.9 x 106 A ² s (enclosure side plate, back plate) M6 weld stud: 50 x 106 A ² s (door)

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции				
Потеря мощности при температуре окружающей среды 35°C, дельта T 20°, расчет согласно IEC60890				
Отдельный, свободно стоящий корпус	P_V	W	307	
Начальный корпус стоит свободно	P_V	W	296	
Свободно стоящий центральный корпус	P_V	W	279	
Отдельный корпус для пристраивания к стене	P_V	W	286	
Начальный корпус для настенного монтажа	P_V	W	273	
Центральный корпус для пристраивания к стенке	P_V	W	262	
Мощность потерь при температуре окружающей среды 35°C, дельта T 35°, расчет согласно IEC60890				
Отдельный, свободно стоящий корпус	P_V	W	617	
Начальный корпус стоит свободно	P_V	W	595	
Свободно стоящий центральный корпус	P_V	W	560	
Отдельный корпус для пристраивания к стене	P_V	W	574	
Начальный корпус для настенного монтажа	P_V	W	547	
Центральный корпус для пристраивания к стенке	P_V	W	526	
Проверка конструкции IEC/EN 61439				
10.2 твёрдость материалов и деталей				
10.2.2 Коррозионная стойкость				Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции				Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве				Неприемлемо.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве				Неприемлемо.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению				Не имеет значения для установки в закрытом помещении.
10.2.5 Подъём				Выполнено, надстроено и зафиксировано согласно актуальной действительной инструкции по монтажу.
10.2.6 Испытание на удар				IK10
10.2.7 Ярлыки				Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции				IP55
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока				Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.5 Защита от удара электрическим током				< 0,1 Ом, Требования производственного стандарта выполнены.
10.6 Монтаж оборудования				Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения				Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи				Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции				

10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			$U_i = 690$ В перем. тока
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			6 кВ
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Не имеет значения, если корпус из металла.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.13 Механическая функция			Требования производственного стандарта выполнены.

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Enclosure/switchgear cabinet (empty) (EC000261)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Electrical cabinet (empty) / Electrical cabinet (ecl@ss8.1-27-18-01-01 [AGZ056013])			
Width		mm	1000
Height		mm	1600
Depth		mm	600
Material			Steel
Type of surface			With powder coating
Colour			Grey
RAL-number			7035
With mounting plate			Yes
Mounting plate depth-adjustable			No
Number of locks			1
Floor installation possible			Yes
Wall fastening possible			Yes
Wall build in			No
Pole fastening			No
Tackable			Yes
Number of doors			2
Suitable for metrical mounting			Yes
Suitable for outdoor set-up			No
Pitched roof			No
EMC-version			Yes
Impact strength			IK10
Degree of protection (IP)			-
With glazed door			No
With ventilation door			No
With backside door			No