



Кассета, 3-пол., 3200A, IZMX403

Тип **IZMX-CAS403-3200**  
№ для зак. **150062**  
Каталог № **RESC103BSW0NMNN2MN1X**



Powering Business Worldwide™

## Программа поставок

Принадлежности			Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности			Кассеты
Номинальный ток	$I_n$	A	3200
Полюсы			3
Применяемое для			IZMX40...3-...W INX40...3-...W
указания			Без рядных клемм для подключений контрольных проводов. Просьба заказывать отдельно в требуемом количестве.
Информация о комплекте поставки			с крышкой дугогасительной камеры
указания			
Without control terminals			

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-22 [ACN955008])			
Rated current $I_n$		A	3200
Number of poles			3
Version as busbar adapter			No
Version as built-in device			Yes
Type of electrical connection of main circuit			Rail connection